

Coffret secondaire terminal pour fibre optique Jusqu'à 8 fibres

Conçu pour servir également de point terminal fibre optique. Il est utilisé en général dans les installations FTTH à l'intérieur des immeubles (habituellement en coffret secondaire).
Il a une capacité de 8 fusions et 8 connecteurs SC Simplex ou LC Duplex.
Il comprend 8 bouchons en caoutchouc pour les ouvertures, empêchant l'entrée de poussière ou d'autres éléments lorsque les connecteurs ne sont pas installés, ce qui permet de garder l'intérieur du coffret propre.

Réf.	231310
Réf. Logique	OSB8
EAN13	8424450174852

Emballage	
Boîte	1 pièces

Données physiques	
Poids net	696,00 g
Volume brut	1,90 dm^3
Poids brut	696,00 g
Largeur	210,00 mm
Hauteur	170,00 mm
Profondeur	38,00 mm
Poids du produit principal	696,00 g

Vous aimerez

- Matériau robuste grâce à la construction en acier
- Entrée du câble multifibre par presse étoupe PG9
- Possibilité d'installation sans connecteurs : En perforant les bouchons pour le passage de la fibre, tout en maintenant l'espace étanche
- Support pour 8 fusions
- Comprend 8 gaines de protection thermorétractables pour les fusions et 8 brides de fixation pour une disposition correcte à l'intérieur du coffret

- La serrure à vis de la porte (qui peut être actionnée manuellement) rend plus difficile toute tentative d'effraction extérieure
- Visserie pour fixation murale incluse
- Dimensions (Larg x H x Pr): 210mm x 170mm x 38mm
- Couleur gris (RAL 7035)

Caractéristiques techniques : Ref. 231310

Nombre de fibres		8
Nombre d'entrées de tubes		1.0000
Entrées pré-perforées		Non
Compartiments séparés		Non
Type de fermeture		Porte
Verrouillage de la porte avant		Vis
Type de connexions		Connecteur et fusion
Type d'installation		Murale
Mise à la terre		Non
Materiel		Acier
Couleur		Gris
Hauteur	mm	170
Largueur	mm	210
Profondeur	mm	38