

Światłowodowa szafa piętrowa końcowa Do 8 włókien

Stosowane jako końcowy element instalacji. Najczęściej znajdują zastosowanie w instalacjach FTTH.
Pojemność: 8 spawów i 8 złączy SC Simplex lub LC Duplex.
Zawiera 8 gumowych zaślepek na otwory, zapobiegające przedostawaniu się kurzu lub innych elementów, gdy złącza nie są zainstalowane, utrzymując wnętrze obudowy w czystości.

Nr Kat.	231310
Nr log.	OSB8
EAN13	8424450174852

Opakowanie	
Pudełko	1 szt.

Dane fizyczne	
Waga netto	696,00 g
Objętość brutto	1,90 dm³
Waga brutto	696,00 g
Szerokość	210,00 mm
Wysokość	170,00 mm
Głębokość	38,00 mm
Główna waga produktu	696,00 g

Cechy wyróżniające

- Wytrzymały materiał dzięki stalowej konstrukcji
- Wejście na wielowłóknowy kabel poprzez dławik kablowy PG9
- Możliwość instalacji bez złączy: poprzez perforację zaślepek dla przejścia światłowodu, zachowując szczelność
- Wyposażone w uchwyt, który mieści do 8 spawów
- W zestawie 8 osłonek termokurczliwych do zgrzewania i 8 kołnierzy mocujących do prawidłowego rozmieszczenia wewnątrz puszki
- Zewnętrzną ingerencję utrudnia zamek śrubowy w drzwiach (może być obsługiwany ręcznie)
- Zestaw zawiera śrubki do montażu na ścianie

- Wymiary (Szer. x Wys. x Dl.): 210mm x 170mm x 38mm
- Kolor szary (RAL 7035)

Specyfikacje techniczne : Ref. 231310

Liczba włóknowy		8
Liczba wlotów		1.0000
Wstępnie wycięte otwory		Nie
Oddzielone panelem		Nie
Rodzaj zamknięcia		Drzwi
Zamek drzwi przednie		Zamknięciem śrubowym
Typ połączeń		Złącze i spawanie łukiem elektrycznym
Typ instalacji		Naścienny
Uziemieniem		Nie
Tworzywo		Stali
Kolor		Szary
Wysokość	mm	170
Szerokość	mm	210
Głębokość	mm	38