

Skarvskåp för fiber Upp till 8 fiber för inomhusbruk

Designad för att fungera som distributionspunkt för optiska fiberkablar. Vanligtvis används det i FTTH-projekt (vanligtvis i ett andra skåp), där det förenklar sammankopplingen mellan användarens nätverk och operatörens nätverk.
Rymmer upp till 8 skarvar och 8 adaptrar (SC Simplex eller LC Duplex).
Innehåller 8 gummikåpor för ingångarna, som förhindrar att damm eller andra element tränger in, när inga kontakter är installerade, vilket håller insidan av höljet rent.

Ref.	231310
	OSB8
EAN13	8424450174852

Förpackning	
Låda	1 st.

Fysisk data	
Nettovikt	696,00 g
Bruttovolym	1,90 dm³
Bruttovikt	696,00 g
Bredd	210,00 mm
Höjd	170,00 mm
Djup	38,00 mm
Huvudproduktens vikt	696,00 g

Utmärkande egenskaper

- Robust material tack vare stålkonstruktion
- Multifiber-ingång
- Möjlighet till installation utan kontakter: Genom att perforera genomföringen för passage av fibern, så skapas en tät genomföring
- Utrustad med ett stöd för 8 skarvar
- Inkluderar 8 värmekrympande skyddshylsor för svetsning och 8 fixeringsflänsar för korrekt arrangemang inuti skaarvskåpet

- Svårt att manipulera från utsidan tack vare skruvlåset som ingår i dörren (kan manövreras manuellt)
- Skruvar för väggmontering ingår
- Mått (B x H x D): 210mm x 170mm x 38mm
- Grå färg (RAL7035)

Tekniska specifikationer : Ref. 231310

Number of fibers		8
Number of tube inlets		1.0000
Pre-cut openings		No
Independent compartments		No
Closure type		Door
Front door locking system		Screw
Type of connections		Connector and fusion splice
Installation type		Wall
Grounding		No
Material		Steel
Colour		Grey
Height	mm	170
Width	mm	210
Depth	mm	38