



Puszka mieszkaniowa do O.F. Od 1 do 4 wyjść. Zawiera 2 Adaptery SC/APC

Urządzenie włączone jako punkt przyłączenia do sieci światłowodowej. W infrastrukturze komunikacyjnej pełni funkcję punktu odcięcia i testu sieci światłowodowej. Dzięki swojej konstrukcji, urządzenie może być stosowane jako 2 lub 4- drożny rozgałęźnik optyczny.

Nr Kat.	231502
Nr log.	OB4
EAN13	8424450183724

Opakowanie

Pudełko	1 szt.
---------	--------

Dane fizyczne

Waga netto	122,00 g
Objętość brutto	0,57 dm ³
Waga brutto	122,00 g
Szerokość	120,00 mm
Wysokość	102,00 mm
Głębokość	33,00 mm
Główna waga produktu	84,00 g

Cechy wyróżniające

- Wykonane z wtryskiwanego tworzywa ABS. Kolor biały (RAL 9003)

- Możliwość podłączenia do 5 złączy SC Simplex lub LC Duplex
- Wyposażone w 2 adaptory Simplex Jednomodowy "SC/APC" żeńskie - "SC/APC" żeńskie (z samoczynną pokrywą blokującą)
- Możliwość zastosowania w wielu lokalizacjach: Standardowa szyna DIN, ściana lub gniazdo
- Łatwe w pracach instalatorskich: jeden kierunek skręcania światłowodów
- Wyposażone w etykiety identyfikujące
- 6 wstępnie uciętych po bokach wejść dla wprowadzenia światłowodów
- 1 tylne wejścia dla światłowodu i złącza SC
- 1 wstępnie ucięte z dołu wejście dla rozgałęźnika (SC/APC)
- Konstrukcja zapewniająca minimalny promień gięcia włókna wynoszący 20 mm
- Zestaw zawiera: 2 osłonki termokurczliwe, 2 opaski zaciskające, śrubki mocujące
- 100% europejska jakość: wyprodukowane przez Televes w Hiszpanii

Specyfikacje techniczne : Ref. 231502

Liczba wejść		8
Rodzaj zamknięcia		Pokrywa
Zamek drzwi przednie		Zamknięciem śrubowym
Typ połączeń		Złącze i spawanie łukiem elektrycznym
Typ instalacji		Naścienny / Sufitowy
Tworzywo		Tworzywo sztuczne ABS
Grubość	mm	2
Kolor		Biały
Stopień ochrony (IP)		30
Stopień ochrony (IK)		07
Wysokość	mm	97
Szerokość	mm	119
Głębokość	mm	33
Żel blokujący		Nie
Temperatura pracy	°C	-20 ... 70