



## Patch/split-box för optisk fiber 1 till 4 utgångar. 2 SC/APC adapters ingår

Utrustningen används som förbindelsepunkt till ett optiskt fibernätverk. Inom kommunikationsnät fungerar den som en gräns- och testpunkt för det optiska fibernätet. Designen tillåter också användning i andra sammanhang typ reparationsverkstäder, klassrum etc. och att användas som förbindelsepunkt för optisk fiber till arbetsbänk, skåp/kabinett, DIN-skena etc. men kan också användas som en optisk distributionsram med plats för en 2- eller 4-vägs splitter.

|       |               |
|-------|---------------|
| Ref.  | 231502        |
|       | OB4           |
| EAN13 | 8424450183724 |

### Förpackning

|      |       |
|------|-------|
| Låda | 1 st. |
|------|-------|

### Fysisk data

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Nettovikt            | 122,00 g             |
| Bruttovolym          | 0,57 dm <sup>3</sup> |
| Bruttovikt           | 122,00 g             |
| Bredd                | 120,00 mm            |
| Höjd                 | 102,00 mm            |
| Djup                 | 33,00 mm             |
| Huvudproduktens vikt | 84,00 g              |

### Utmärkande egenskaper

- Tillverkad av robust ABS plast. Vit färg (RAL 9003)
- Kapacitet för upp till 5 SC Simplex- eller LC Duplex-kontakter
- Utrustad med 2 st "SC/APC" hona till "SC/APC" hona adaters, Simplex Single Mode (med självlåsande lock)
- Flexibelt montage: Standard DIN-skena, vägg eller uttag
- Plats för envägs rotation av fiber på insidan för enklare installation
- Etikett för identifiering
- 6 ingångar förstansade på sidan för FO inkoppling
- FO och SC-anlutning på baksidan
- Förstansade ingångar i botten för inkoppling till en distributionsram (SC/APC)
- Design som garanterar en minsta böjningsradie på 20 mm för fibern
- Utrustad med: 2 dubbla värmekrypta hylsor, 2 klämmor, skruvar för installation
- 100% europeisk kvalitet: tillverkad av Televes i Spanien

## Tekniska specifikationer : Ref. 231502

|                           |    |                             |
|---------------------------|----|-----------------------------|
| Number of inputs          |    | 8                           |
| Closure type              |    | Cover                       |
| Front door locking system |    | Screw                       |
| Type of connections       |    | Connector and fusion splice |
| Installation type         |    | Wall / Ceiling              |
| Material                  |    | ABS Plastic                 |
| Thickness                 | mm | 2                           |
| Colour                    |    | White                       |
| Protection index (IP)     |    | 30                          |
| Protection index (IK)     |    | 07                          |
| Height                    | mm | 97                          |
| Width                     | mm | 119                         |
| Depth                     | mm | 33                          |
| Blocking jelly            |    | No                          |
| Operating temperature     | °C | -20 ... 70                  |