




Kabel FK24 jednomodowy 24- włóknowy, Euroklasa Dca i LSFH odporna na promieniowanie UV, wewnętrzny/zewnętrzny

24- włóknowy kabel światłowodowy z osłoną zewnętrzną LSFH odporna na promieniowanie UV, do instalacji wewnątrz i zewnątrz. Kabel dzieli się na 6 mikromodułów, składających się z 4 włókien. Każdy z mikromodułów pokryty jest płaszczem LSFH w innym kolorze, co pozwala na ułatwienie organizacji oraz identyfikacji włókien. Zawiera żel blokujący wodę w każdym mikromodule, zapewniający fizyczną barierę, która zapobiega rozprzestrzenianiu się wody wewnątrz kabla. Zapobiega to zmianom współczynnika załamania światła oraz tworzeniu się lodu w bardzo zimnych warunkach, ograniczając uszkodzenia spowodowane zamarzaniem wilgoci. Referencja 231614 dostarczana jest na metry.

Nr Kat.	231615
Nr log.	OSK24-250/2000
EAN13	8424450251102

Inne funkcje

Kolor	Pomarańczowy
--------------	--------------

Dane fizyczne

Waga netto	39,00 g
-------------------	---------

Długość	2,00 km
----------------	---------

Objętość brutto	0,13 dm ³
------------------------	----------------------

Opakowanie

Rolka	2000 m
--------------	--------

Waga brutto	40,00 g
--------------------	---------

Szerokość	8,00 mm
------------------	---------

Wysokość	1.000,00 mm
-----------------	-------------

Głębokość	8,00 mm
------------------	---------

Główna waga produktu	39,00 g
-----------------------------	---------

Cechy wyróżniające

- Euroklasa Dca-s2,d2,a1
- Małe tłumienie
- Organizacja mikromodułów
- Żel blokujący w każdym mikromodule zapewnia doskonałą ochronę przed wodą
- Wzmocnienie konstrukcji za pomocą włókien aramidowych, co pozwala utrzymać przyczepność bez potrzeby stosowania centralnego elementu oporowego
- Rodzaj włókna 9/125, ITU-T G.657.A2
- Ripcord do zdejmowania osłony zewnętrznej
- Osłona zewnętrzna LSFH odporna na promieniowanie UV, kolor pomarańczowy

Specyfikacje techniczne : Ref. 231615

Euroklasa			Dca
Euroklasa: Wydzielanie dymu			s2
Euroklasa: Występowanie płonących cząstek			d2
Euroklasa: Kwasowość			a1
Typ włókna			Jednomodowy (ITU-T-G.657A2)
Średnica rdzeń z włókna	µm		9
Średnica płaszcz z włókna	µm		125
Średnica powłoki włókna	µm		250
Struktura kabla			Mocno
Średnica struktury włókna	mm		0,85
Średnica Powłoka zewnętrzna	mm		7,6
Tworzywo Powłoka zewnętrzna			LSFH, odporny na UV
Żel blokujący			Tak
Tłumienność 1310nm	dB/km		< 0,4
Tłumienność 1490nm	dB/km		< 0,4
Tłumienność 1550nm	dB/km		< 0,3
Długa przyczepność	N		1000
Elemento di rinforzo della struttura			Włókien aramidowych
Długa spłaszczenie (@100mm)	N		1000
Krótko spłaszczenie (@100mm)	N		750
Min. kąt zgięcia	mm		76
Temperatura pracy	°C		-5 ... 60