Kabel FK2 jednomodowy 2-włóknowy, Euroklasa Dca i LSFH, wewnętrzny



2- włóknowy kabel światłowodowy z osłoną zewnętrzną LSFH do instalacji wewnątrz. Każde włókno posiada oddzielny płaszcz LSFH, każdy w innym kolorze, co pozwala na ułatwienie organizacji oraz identyfikacji włókien.

Nr Kat.	231902
Nr log.	OSK2I-750
EAN13	8424450170144

Inne funkcje	
Kolor	Pomarańczowy
Długość	750,00 m

Opakowanie	
Rolka	750 m

Dane fizyczne	
Waga netto	10,00 g
Objętość brutto	0,04 dm³
Waga brutto	11,00 g
Szerokość	4,00 mm
Wysokość	1.000,00 mm
Głębokość	4,00 mm
Główna waga produktu	10,00 g

Cechy wyróżniające

- Euroklasa Dca-s2,d0,a1
- Małe tłumienie
- Włókna aramidowe wzmacniające strukturę
- Zabezpieczony włóknami blokującymi wodę, zapewniając wysoki poziom ochrony przed wilgocią
- Rodzaj włókna 9/125, ITU-T G.657.A2
- Dostosowana średnica powłoki włókna: 900µm
- Wyposażone w centralny przewodnik rezystencyjny
- Osłona zewnętrzna LSFH, kolor pomarańczowy

Specyfikacje techniczne

Ref. 231902

Euroklasa		Dca
Euroklasa: Wydzielanie dymu		s2
Euroklasa: Występowanie płonących cząstek		d0
Euroklasa: Kwasowość		a1
Liczba włóknowy		2
Typ włókna		Jednomodowy (ITU-T-G.657.A2)
Kategoria typu włókna		OS1
Średnica rdzeń z włókna	µm	9
Średnica płaszcz z włókna	µm	125
Średnica powłoki włókna	µm	250
Struktura kabla		Mocno
Średnica struktury włókna	mm	0,9
Średnica Powłoka zewnętrzna	mm	3,5
Tworzywo Powłoka zewnętrzna		LSFH
Żel blokujący		Nie
Tłumienie włókna: 1310nm	dB/km	< 0,4
Tłumienie włókna: 1490nm	dB/km	< 0,4
Tłumienie włókna: 1550nm	dB/km	< 0,3
Długa przyczepność	N	500
Elemento di rinforzo della struttura		Włókien aramidowych
Długa spłaszczenie (@100mm)	N	500
Min. kąt zgięcia	mm	17,5
Temperatura pracy	°C	-20 ... 70