Cable FK2 monomodo 2 fibras, Euroclase Dca y LSFH, de interior



Cable de 2 fibras y cubierta LSFH para instalación en interiores. Cada fibra tiene su recubrimiendo individual de cubierta LSFH y está identificada con un color diferente. Esto mejora su organización y facilita la identificación.

Ref.	231905
Ref. Lógica	OSK2I-3000
EAN13	8424450252178

Otras características	
Color	Naranja
Longitud	3,00 km

Embalajes	
Bobina	3000 m

Datos físicos	
Peso neto	10,00 g
Volumen bruto	0,04 dm³
Peso bruto	11,00 g
Anchura	4,00 mm
Altura	1.000,00 mm
Profundidad	4,00 mm
Peso del producto principal	10,00 g

Destaca por

- Euroclase Dca-s2,d0,a1 (en conformidad con el reglamento ICT)
- Baja atenuación
- Protegida con hilos bloqueantes de agua, consiguiendo una gran protección contra la humedad
- Incluye fibras de aramida para reforzar su estructura
- Tipo de fibra 9/125, ITU-T G.657.A2
- Diámetro del recubrimiento ajustado de la fibra: 900µm
- Cubierta LSFH, color naranja

Especificaciones técnicas

Ref. 231905

Euroclase		Dca
Euroclase: Emisión de humos opacos		s2
Euroclase: Caída de partículas inflamadas		d0
Euroclase: Acidez		a1
Número de fibras		2
Tipo de fibra		Monomodo (ITU-T-G.657.A2)
Categoría del tipo de fibra		OS1
Diámetro del núcleo de la fibra	µm	9
Diámetro del revestimiento de la fibra	µm	125
Diametro de recubrimiento de la fibra	µm	250
Estructura del cable		Ajustado
Diámetro de la estructura de la fibra	mm	0,9
Diámetro Cubierta exterior	mm	3,5
Material Cubierta exterior		LSFH
Gel bloqueante		No
Atenuación de la fibra: 1310nm	dB/km	< 0,4
Atenuación de la fibra: 1490nm	dB/km	< 0,4
Atenuación de la fibra: 1550nm	dB/km	< 0,3
Tracción en instalación	N	500
Elemento protector de tracción		Fibras de aramida
Aplastamiento en instalación (@100mm)	N	500
Radio de curvatura mínimo	mm	17,5
Temperatura de funcionamiento	°C	-20 ... 70