Cable FK2-Drop monomodo 2 fibras, LSFH, de interior



Cable drop de 2 fibras y cubierta LSFH para instalación en interiores. Cada fibra está identificada con un color diferente. Esto mejora su organización y facilita la identificación.

Se suministra en bobina de madera de 1 Km.

Ref.	231913
Ref. Lógica	OSK2250-1
EAN13	8424450240267

Otras características	
Color	Naranja
Longitud	1,00 km

Embalajes	
Bobina	1000 m

Datos físicos	
Peso neto	8,00 g
Volumen bruto	0,02 dm³
Peso bruto	9,00 g
Anchura	1.000,00 mm
Altura	3,00 mm
Profundidad	2,00 mm

Destaca por

- Baja atenuación
- Incluye dos fibras paralelas reforzadas con polímero (FRP) para mejorar la resistencia mecánica
- Tipo de fibra 9/125, ITU-T G.657.A2
- Diámetro del recubrimiento ajustado de la fibra: 250µm
- Cubierta LSFH, color naranja

Especificaciones técnicas : Ref. 231913

Tipo de fibra		Monomodo (ITU-T-G.657A2)
Diámetro del núcleo de la fibra	µm	9
Diámetro del revestimiento de la fibra	µm	125
Diametro de recubrimiento de la fibra	µm	250
Estructura del cable		Holgado
Diámetro de la estructura de la fibra	mm	0,4
Material Cubierta exterior		LSFH
Gel bloqueante		No
Atenuación 1310nm	dB/km	< 0,4
Atenuación 1550nm	dB/km	< 0,3
Tracción en instalación	N	80
Tracción permanente	N	40
Elemento protector de tracción		FRP (Fiber-reinforced polymer)
Aplastamiento en instalación (@100mm)	N	1000
Aplastamiento permanente (@100mm)	N	500
Radio de curvatura mínimo	mm	15
Temperatura de funcionamiento	°C	-20 ... 60