



Optisches Kabel FK4 Single-Mode 4 Fasern, EU-Brandschutzklasse Cca und LSFH, Innenkabel

Optisches Kabel mit 2-Fasern (Single-Mode) mit LSFH-Mantel zur Innenmontage. Jede Faser ist mit einer bestimmten Farbe gekennzeichnet. Dies sorgt für eine bessere Übersichtlichkeit und erleichtert die Identifikation.

Lieferbar auf 500 m Kunststoffspulen.

Ref.Nr.	231942
Art.Nr.	OSK4I-500
EAN13	8424450273029

Andere Eigenschaften

Farbe	Orange
Länge	500,00 m

Verpackung

Trommel	500 m
Karton	1500 m

Physische Daten

Nettogewicht	11,00 g
Bruttovolumen	0,05 dm³
Bruttogewicht	11,00 g
Breite	3,00 mm
Höhe	1.000,00 mm
Tiefe	3,00 mm
Bauteilgewicht	11,00 g

Highlights

- Niedrige Dämpfung

- Beinhaltet Aramidfasern zur Verstärkung der Struktur
- EU-Brandschutzklasse Cca
- 9/125-Faser, ITU-T G.657.A2
- Beschichtungsdurchmesser für Bündelader: 250 µm
- LSFH-Mantel, Farbe Orange

Technische Spezifikationen : Ref. 231942

Euroklasse			Cca
Euroklasse: Rauchentwicklung			s1a
Euroklasse: Abtropfen von Partikeln			d1
Euroklasse: Säuregehalt			a1
Faserntypen			Monomode (ITU-T-G.657.A2)
Durchmesser Faserkern	µm		9
Durchmesser Faserverkleidung	µm		125
Hüllendurchmesser an Faser	µm		250
Kabelstruktur			Bündelader
Durchmesser Außenmantel	mm		3
Material Außenmantel			LSFH
Gel zum Schutz			Ja
Dämpfung 1310nm	dB/km		< 0,4
Dämpfung 1550nm	dB/km		< 0,3
Lange Zugkraft	N		220
Festigkeitssteigerung Element			Aramidfasern
Minimale Ausbreitungsgeschwindigkeit	mm		15
Betriebstemperatur	°C		0 ... 60