Optisches Kabel FK4 Single-Mode 4 Fasern, EU-Brandschutzklasse Cca und LSFH, Innenkabel



Optisches Kabel mit 2-Fasern (Single-Mode) mit LSFH-Mantel zur Innenmontage. Jede Faser ist mit einer bestimmten Farbe gekennzeichnet. Dies sorgt für eine bessere Übersichtlichkeit und erleichtert die Identifikation. Lieferbar auf 500 m Kunststoffspulen.

Ref.Nr.	231942
Art.Nr.	OSK4I-500
EAN13	8424450273029

Andere Eigenschaften	
Farbe	Orange
Länge	500,00 m

Verpackung	
Trommel	500 m
Karton	1500 m

Physische Daten	
Nettogewicht	11,00 g
Bruttovolumen	0,05 dm^3
Bruttogewicht	11,00 g
Breite	3,00 mm
Höhe	1.000,00 mm
Tiefe	3,00 mm
Bauteilgewicht	11,00 g

Highlights

- Niedrige Dämpfung
- Beinhaltet Aramidfasern zur Verstärkung der Struktur
- EU-Brandschutzklasse Cca
- 9/125-Faser, ITU-T G.657.A2
- Beschichtungsdurchmesser für Bündelader: 250 µm
- LSFH-Mantel, Farbe Orange

Technische Spezifikationen : Ref. 231942

Euroklasse		Cca
Euroklasse: Rauchentwicklung		s1a
Euroklasse: Abtropfen von Partikeln		d1
Euroklasse: Säuregehalt		a1
Faserntypen		Monomode (ITU-T-G.657.A2)
Durchmesser Faserkern	µm	9
Durchmesser Faserverkleidung	µm	125
Hüllendurchmesser an Faser	µm	250
Kabelstruktur		Bündelader
Durchmesser Außenmantel	mm	3
Material Außenmantel		LSFH
Gel zum Schutz		Ja
Dämpfung 1310nm	dB/km	< 0,4
Dämpfung 1550nm	dB/km	< 0,3
Lange Zugkraft	N	220
Festigkeitssteigerung Element		Aramidfasern
Minimale Ausbreitungsgeschwindigkeit	mm	15
Betriebstemperatur	°C	0 ... 60