Cable FK4 monomodo 4 fibras, Euroclase Cca y LSFH, de interior



Cable de 4 fibras y cubierta LSFH para instalación en interiores. Cada fibra está identificada con un color diferente. Esto mejora su organización y facilita la identificación.
Se suministra en bobina plástica de 500m.

Ref.	231942
Ref. Lógica	OSK4I-500
EAN13	8424450273029

Otras características	
Color	Naranja
Longitud	500,00 m

Embalajes	
Bobina	500 Metros
Caja	1500 Metros

Datos físicos	
Peso neto	11,00 g
Volumen bruto	0,05 dm³
Peso bruto	11,00 g
Anchura	3,00 mm
Altura	1.000,00 mm
Profundidad	3,00 mm
Peso del producto principal	11,00 g

Destaca por

- Baja atenuación
- Incluye fibras de aramida para reforzar su estructura
- Euroclase Cca
- Tipo de fibra 9/125, ITU-T G.657.A2
- Diámetro del recubrimiento holgado de la fibra: 250µm
- Cubierta LSFH, color naranja

Especificaciones técnicas

Ref. 231942

Euroclase		Cca
Euroclase: Emisión de humos opacos		s1a
Euroclase: Caída de partículas inflamadas		d1
Euroclase: Acidez		a1
Número de fibras		4
Tipo de fibra		Monomodo (ITU-T-G.657.A2)
Categoría del tipo de fibra		OS1
Diámetro del núcleo de la fibra	µm	9
Diámetro del revestimiento de la fibra	µm	125
Diametro de recubrimiento de la fibra	µm	250
Estructura del cable		Holgado
Diámetro Cubierta exterior	mm	3
Material Cubierta exterior		LSFH
Gel bloqueante		Si
Atenuación de la fibra: 1310nm	dB/km	< 0,4
Atenuación de la fibra: 1550nm	dB/km	< 0,3
Tracción permanente	N	220
Elemento protector de tracción		Fibras de aramida
Radio de curvatura mínimo	mm	15
Temperatura de funcionamiento	°C	0 ... 60