Câble FK4 monomode 4 fibres, Euroclasse Cca et LSFH, d'intérieur



Câble de 4 fibres et gaine LSFH pour installation en intérieur. Chaque fibre est de couleur différente, ceci afin d'améliorer son organisation et de faciliter l'identification. Livré en bobine plastique de 500m.

Réf.	231942
Réf. Logique	OSK4I-500
EAN13	8424450273029

Autres caractéristiques	
Couleur	Orange
Longueur	500,00 m

Emballage	
Bobine	500 m
Boîte	1500 m

Données physiques	
Poids net	11,00 g
Volume brut	0,05 dm³
Poids brut	11,00 g
Largeur	3,00 mm
Hauteur	1.000,00 mm
Profondeur	3,00 mm
Poids du produit principal	11,00 g

Vous aimerez

- Faible atténuation
- Intègre des fibres d'aramide pour renforcer la structure
- Euroclasse Cca
- Type de fibre 9/125, ITU-T G.657.A2
- Diamètre de gaine pour fibre à structure libre : 250 µm
- Gaine LSFH, couleur orange

Caractéristiques techniques

Ref. 231942

Euroclasse		Cca
Euroclasse: Production de fumée		s1a
Euroclasse: Gouttelettes enflammées		d1
Euroclasse: Acidité		a1
Nombre de fibres		4
Type de fibre		Monomode (ITU-T-G.657.A2)
Catégorie de type de fibre		OS1
Diamètre ame de fibre	µm	9
Diamètre revêtement de fibre	µm	125
Diamètre de recouvrement de la fibre	µm	250
Structure de câble		Lâche
Diamètre Gaîne extérieure	mm	3
Matière Gaîne extérieure		LSFH
Gèle bloquant		Oui
Atténuation de la fibre: 1310nm	dB/km	< 0,4
Atténuation de la fibre: 1550nm	dB/km	< 0,3
Traction longue	N	220
Elément de renforcement de la structure		Fibres d'aramide
Rayon de courbure minimal	mm	15
Température de fonctionnement	°C	0 ... 60