Cavo FK4 monomodale 4 fibre, Euroclasse Cca e LSFH, da interno



Cavo da 4 fibre e guaina LSFH per installazione da interno. Ogni fibra viene identificato con un colore differente. Questo migliora l'organizzazione e facilita l'identificazione. Viene fornito in bobine di plastica da 500m.

Art.	231942
Art. Logico	OSK4I-500
EAN13	8424450273029

Altre caratteristiche	
Colore	Arancione
Lunghezza	500,00 m

Imballo	
Bobina	500 m
Scatola	1500 m

Dati fisici	
Peso netto	11,00 g
Volume lordo	0,05 dm³
Peso lordo	11,00 g
Larghezza	3,00 mm
Altezza	1.000,00 mm
Profondità	3,00 mm
Peso del prodotto principale	11,00 g

Si distingue per

- Bassa attenuazione
- Include fibra aramidica per rinforzare la sua struttura
- Euroclasse Cca
- Tipo di fibra 9/125, ITU-T G.657.A2
- Diametro del rivestimento della fibra per struttura loose: 250 µm/li>
- Guaina LSFH, colore arancione

Caratteristiche tecniche : Ref. 231942

Euroclasse		Cca
Euroclasse: Fumo		s1a
Euroclasse: Gocce		d1
Euroclasse: Acidità		a1
Tipo di fibra		Monomodale (ITU-T-G.657.A2)
Diametro nucleo della fibra	µm	9
Diametro rivestimento della fibra	µm	125
Diametro del rivestimento della fibra	µm	250
Struttura del cavo		Allentato
Diametro Guaina esterna	mm	3
Materiale Guaina esterna		LSFH
Gel bloccante		Si
Attenuazione 1310nm	dB/km	< 0,4
Attenuazione 1550nm	dB/km	< 0,3
Trazione lunga	N	220
Elemento di rinforzo della struttura		Fibre aramidiche
Raggio minimo di curvatura	mm	15
Temperatura di funzionamento	°C	0 ... 60