



Kabel FK4 jednomodowy 4-włóknowy, Euroklasa Cca i LSFH, wewnętrzny

4- włóknowy kabel światłowodowy z osłoną zewnętrzną LSFH do instalacji wewnątrz. Każde włókno posiada każdy w innym kolorze, co pozwala na ułatwienie organizacji oraz identyfikacji włókien. Opakowanie: rolka plastikowa 500m.

Nr Kat.	231942
Nr log.	OSK4I-500
EAN13	8424450273029

Inne funkcje

Kolor	Pomarańczowy
Długość	500,00 m

Opakowanie

Rolka	500 m
Pudełko	1500 m

Dane fizyczne

Waga netto	11,00 g
Objętość brutto	0,05 dm ³
Waga brutto	11,00 g
Szerokość	3,00 mm
Wysokość	1.000,00 mm
Głębokość	3,00 mm
Główna waga produktu	11,00 g

Cechy wyróżniające

- Małe tłumienie
- Włókna aramidowe wzmacniające strukturę
- Euroklasa Cca

- Rodzaj włókna 9/125, ITU-T G.657.A2
- Średnica powłoki włókna dla luźnej tuby: 250 µm
- Osłona zewnętrzna LSFH, kolor pomarańczowy

Specyfikacje techniczne : Ref. 231942

Euroklasa		Cca
Euroklasa: Wydzielanie dymu		s1a
Euroklasa: Występowanie płonących cząstek		d1
Euroklasa: Kwasowość		a1
Typ włókna		Jednomodowy (ITU-T-G.657.A2)
Średnica rdzeń z włókna	µm	9
Średnica płaszcz z włókna	µm	125
Średnica powłoki włókna	µm	250
Struktura kabla		Luźny
Średnica Powłoka zewnętrzna	mm	3
Tworzywo Powłoka zewnętrzna		LSFH
Żel blokujący		Tak
Tłumienność 1310nm	dB/km	< 0,4
Tłumienność 1550nm	dB/km	< 0,3
Krótką przyczepność	N	220
Elemento di rinforzo della struttura		Włókien aramidowych
Min. kąt zgięcia	mm	15
Temperatura pracy	°C	0 ... 60