

Câble FK2 monomode 2 fibres, Euroclasse Dca et LSFH résistante aux UV, d'extérieur, anti-rongeurs



Câble de 2 fibres et gaine LSFH résistante aux UV pour installation en extérieur. Chaque fibre est recouverte d'une gaine LSFH de couleur différente, ceci afin d'améliorer son organisation et de faciliter l'identification.

Il dispose d'une finition résistante aux rongeurs utilisant des fils de fibre de verre intégrés dans la gaine, agissant comme un dissuasif en étant inconfortables pour les rongeurs, ce qui les empêche de continuer à mordre le câble sans endommager la fibre. Cette méthode de protection offre les avantages suivants par rapport aux protections métalliques :

- Étant un matériau non métallique, il ne rouille pas, offrant une plus grande résistance à la dégradation causée par la corrosion.
- Il s'agit d'une protection diélectrique, empêchant la transmission d'énergie électrique et évitant ainsi les problèmes qui y sont associés.
- C'est un matériau plus léger, réduisant considérablement le poids lors du transport et de l'installation.

De plus, contrairement aux protections chimiques contre les rongeurs, en cas d'incendie, il ne produit aucun type de fumée.

Ces fils de fibre de verre agissent également comme renfort structurel, offrant une haute résistance à la traction lors des travaux d'installation.

Réf.	232005
Réf. Logique	OSK2A-3000
EAN13	8424450252185

Autres caractéristiques	
Couleur	Noir
Longueur	3,00 km

Données physiques	
Poids net	23,00 g
Volume brut	0,06 dm ³

Emballage	
Bobine	3000 m

Poids brut	24,00 g
Largeur	5,00 mm
Hauteur	1.000,00 mm
Profondeur	5,00 mm
Poids du produit principal	23,00 g

Vous aimerez

- Euroclasse Dca-s2,d0,a1
- Fibres de protection contre les rongeurs, pour prévenir les dommages causés aux fibres optiques par les attaques de rongeurs
- Renforcement de la structure grâce à la fibre de verre, permettant de conserver la traction sans avoir besoin d'un fil central de guidage pour la résistance
- Type de fibre 9/125, ITU-T G.657.A2
- Faible atténuation
- Diamètre de gaine de recouvrement de la fibre: 900µm
- Gaine LSFH, résistante aux UV, couleur noire

Caractéristiques techniques : Ref. 232005

Euroclasse		Dca
Euroclasse: Production de fumée		s2
Euroclasse: Gouttelettes enflammées		d0
Euroclasse: Acidité		a1
Type de fibre		Monomode (ITU-T-G.657.A2)
Diamètre ame de fibre	µm	9
Diamètre revêtement de fibre	µm	125
Diamètre de recouvrement de la fibre	µm	250
Structure de câble		Serré
Diamètre de la structure de la fibre	mm	0,9
Diamètre Gaine extérieure	mm	4,8
Matière Gaine extérieure		LSFH, résistante aux UV
Gèle bloquant		Non
Atténuation de la fibre: 1310nm	dB/km	< 0,4
Atténuation de la fibre: 1490nm	dB/km	< 0,4
Atténuation de la fibre: 1550nm	dB/km	< 0,3
Traction courte	N	1200
Élément de renforcement de la structure		Fils de verre
Protection anti-rongeurs		Fils de verre
Aplanissement courte (@100mm)	N	1000
Rayon de courbure minimal	mm	48
Température de fonctionnement	°C	-20 ... 70