



Pigtail SC/APC, jednomodowy (SM), LSFH wewnętrzne

Jednomodowy Pigtail (SM), który jest używany do interkoneksji urządzeń optycznych, ma jeden koniec wstępnie złączone pomocą złącza SC/APC.

Ośłona o średnicy 900µm jest typu LSFH i zaleca się jej stosowanie wewnątrz budynków.

Dodatkowo, złącze ma krótką osłonę, co ułatwia instalację w gniazdach ściennych, unikając zwiększenia tłumienia z powodu niepożądanych zagięć, ułatwiając przesuwanie kabla w kanałach, zmniejszając potrzebną przestrzeń do podłączenia i będąc mniej wymagającym pod względem kąta zagięcia.

Nr Kat.	232603
Nr log.	OSCAPC1
EAN13	8424450259306

Inne funkcje

Kolor	Biały
Sposób dostawy	Opakowanie zbiorcze (25 szt)
Długość	1,00 m

Dane fizyczne

Waga netto	4,00 g
Objętość brutto	0,02 dm ³
Waga brutto	8,00 g
Szerokość	9,00 mm
Wysokość	1.120,00 mm
Głębokość	8,00 mm
Główna waga	4,00 g

Opakowanie

Pudełko 25 szt.

produktu

Cechy wyróżniające

- Rodzaj włókna ITU-T G.657.A2
- Osłona zewnętrzna LSFH, kolor biały
- Złącza SC/APC
- Długość 1m

Specyfikacje techniczne : Ref. 232603

Typ włókna		Jednomodowy (ITU-T-G.657.A2)
Średnica rdzeń z włókna	μm	9
Średnica płaszcz z włókna	μm	125
Struktura kabla		Mocno
Średnica Powłoka zewnętrzna	μm	900
Tworzywo Powłoka zewnętrzna		LSFH
Tłumienność 1310nm Max	dB/km	0,4
Tłumienność 1550nm Max	dB/km	0,3
Długość kabla	m	1
Maks. Straty wtrącenia	dB	0,5
Straty odbiciowe Min	dB	60
Rodzaj złącza optycznego		SC
Rodzaj polerowanie (Złącza optycznego)		APC
Temperatura pracy	°C	-20 ... 70