



Jarretière optique SC/APC, monomode (SM), LSFH et Euroclass Dca d'intérieur

Jarretière optique double monomode (SM) avec connecteurs SC/APC pour le raccordement d'éléments de réseau optique. La gaine est LSFH et est recommandée pour une utilisation en intérieur. Il possède une extrémité avec manchon court qui facilite l'installation en prises murales, en évitant un surplus d'atténuation du à une courbure indésirable. En outre, le manchon court facilite le passage du cordon dans les conduits, réduit l'espace nécessaire au raccordement et entraîne un rayon de courbure moins exigeant. Livré en emballage individuel.

Réf.	232611
Réf. Logique	OSK10SCAPC
EAN13	8424450222904

Autres caractéristiques

Couleur	Orange
Longueur	10,00 m

Emballage

Sachet	1 pièces
---------------	----------

Données physiques

Poids net	87,00 g
Volume brut	0,58 dm³
Poids brut	92,00 g
Largeur	3,00 mm
Hauteur	10.000,00 mm
Profondeur	3,00 mm
Poids du produit	87,00 g

principal

Vous aimerez

- Faibles atténuations et haute fiabilité
- Manchon court à une extrémité : permet un plus petit rayon de courbure et une meilleure utilisation de l'espace dans la zone de raccordement
- Euroclass Dca-s,d2,a1
- Type de fibre ITU-T G.657.A2
- Gaine LSFH, couleur orange
- Connecteurs SC/APC
- Disponible en différentes longueurs

Caractéristiques techniques : Ref. 232611

Euroclasse			Dca
Euroclasse: Production de fumée			s2
Euroclasse: Gouttelettes enflammées			d2
Euroclasse: Acidité			a1
Type de fibre			Monomode (ITU-T-G.657.A2)
Catégorie de type de fibre			OS1
Diamètre ame de fibre	µm		9
Diamètre revêtement de fibre	µm		125
Diamètre de recouvrement de la fibre	µm		250
Structure de câble			Serré
Diamètre de la structure de la fibre	mm		0,85
Diamètre Gaine extérieure	mm		3
Matière Gaine extérieure			LSFH
Gèle bloquant			Non
Atténuation 1310nm	dB/km		< 0,8
Atténuation 1490nm	dB/km		< 0,8
Atténuation 1550nm	dB/km		< 0,8
Pertes d'insertion en connecteur 2	dB		< 0,5
Pertes de retour en connecteur 2	dB		> 60
Type de connecteur optique 1			SC
Type de finition (Connecteur optique 1)			APC
Type de connecteur optique 2			SC
Type de finition (Connecteur optique 2)			APC
Longueur de câble	m		10
Traction courte	N		450
Traction longue	N		200
Elément de renforcement de la structure			Fibres d'aramide
Aplanissement courte (@100mm)	N		500
Aplanissement longue (@100mm)	N		100
Rayon de courbure minimal	mm		15
Température de fonctionnement	°C		-20 ... 70