



Latiguillo de fibra óptica SC/APC, monomodo (SM), LSFH y Euroclase Dca de interior

Latiguillo de fibra óptica monomodo (SM) preconectorizado con conectores SC/APC para la conexión de elementos de una red óptica. La cubierta es LSFH y se recomienda su utilización en interiores.

Dispone de un extremo con bota corta que facilita la instalación en tomas de pared, evitando aumentos de atenuación por curvaturas indeseadas. Además, la bota corta favorece el deslizamiento del latiguillo por las canalizaciones, permite reducir el espacio necesario para conexión y el ángulo de curvatura es menos exigente. Se suministra en embalaje individual.

Ref.	232612
Ref. Lógica	OSK15SCAPC
EAN13	8424450222911

Otras características

Color	Naranja
Longitud	15,00 m

Embalajes

Datos físicos

Peso neto	127,00 g
Volumen bruto	0,87 dm³
Peso bruto	127,00 g
Anchura	3,00 mm
Altura	15.000,00 mm

Bolsa	1 Unidades	Profundidad	3,00 mm
		Peso del producto principal	127,00 g

Destaca por

- Bajos niveles de atenuación y alta fiabilidad
- Bota corta en un extremo: permite un radio de curvatura más reducido y se aprovecha mejor el espacio en la zona de conexión
- Euroclase Dca-s2,d2,a1
- Tipo de fibra ITU-T G.657.A2
- Cubierta LSFH, color naranja
- Conectores SC/APC
- Disponible en diferentes longitudes

Especificaciones técnicas : Ref. 232612

Euroclase			Dca
Euroclase: Emisión de humos opacos			s2
Euroclase: Caída de partículas inflamadas			d2
Euroclase: Acidez			a1
Tipo de fibra			Monomodo (ITU-T-G.657.A2)
Categoría del tipo de fibra			OS1
Diámetro del núcleo de la fibra	µm		9
Diámetro del revestimiento de la fibra	µm		125
Diametro de recubrimiento de la fibra	µm		250
Estructura del cable			Ajustado
Diámetro de la estructura de la fibra	mm		0,85
Diámetro Cubierta exterior	mm		3
Material Cubierta exterior			LSFH
Gel bloqueante			No
Atenuación 1310nm	dB/km		< 0,8
Atenuación 1490nm	dB/km		< 0,8
Atenuación 1550nm	dB/km		< 0,8
Pérdidas de inserción en conector 2	dB		< 0,5
Pérdidas de retorno en conector 2	dB		> 60
Tipo de conector óptico 1			SC
Tipo de pulido (Conector óptico 1)			APC
Tipo de conector óptico 2			SC
Tipo de pulido (Conector óptico 2)			APC
Longitud del cable	m		15
Tracción en instalación	N		450
Tracción permanente	N		200
Elemento protector de tracción			Fibras de aramida
Aplastamiento en instalación (@100mm)	N		500
Aplastamiento permanente (@100mm)	N		100
Radio de curvatura mínimo	mm		15
Temperatura de funcionamiento	°C		-20 ... 70