



## Patchcord SC/APC, jednomodowy (SM), LSFH i Euroklasa Dca wewnętrzne

Jednomodowy kabel światłowodowy (SM) wyposażony w złącza SC/APC do łączenia elementów sieci optycznej. Wyposażony w osłonę LSFH, zalecane stosowanie wewnątrz budynków. Zakończenie z krótką osłoną, która ułatwia montaż w gniazdach ściennych, unikając wzrostu tłumienia spowodowanego niepożądanym wygięciem. Dodatkowo krótka osłona ułatwia przesuwanie patchcorda przez przewody, zmniejsza przestrzeń potrzebną do połączenia, a promień gięcia jest mniej wymagający. Opakowanie: pojedyncze.

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr Kat. | 232612        |
| Nr log. | OSK15SCAPC    |
| EAN13   | 8424450222911 |

### Inne funkcje

|         |              |
|---------|--------------|
| Kolor   | Pomarańczowy |
| Długość | 15,00 m      |

### Opakowanie

|          |        |
|----------|--------|
| Woreczek | 1 szt. |
|----------|--------|

### Dane fizyczne

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Waga netto      | 127,00 g             |
| Objętość brutto | 0,87 dm <sup>3</sup> |
| Waga brutto     | 127,00 g             |
| Szerokość       | 3,00 mm              |
| Wysokość        | 15.000,00 mm         |
| Głębokość       | 3,00 mm              |
| Główna waga     | 127,00 g             |

### Cechy wyróżniające

---

- Niskie poziomy tłumienia oraz wysoka niezawodność
- Krótka osłona na jednym końcu: pozwala na mniejszy promień gięcia i lepsze wykorzystanie przestrzeni w obszarze połączenia
- Euroklasa Dca-s2,d2,a1
- Rodzaj włókna ITU-T G.657.A2
- Osłona zewnętrzna LSFH, kolor pomarańczowy
- Złącza SC/APC
- Dostępne w różnych długościach

## Specyfikacje techniczne : Ref. 232612

|                                           |       |  |                              |
|-------------------------------------------|-------|--|------------------------------|
| Euroklasa                                 |       |  | Dca                          |
| Euroklasa: Wydzielanie dymu               |       |  | s2                           |
| Euroklasa: Występowanie płonących cząstek |       |  | d2                           |
| Euroklasa: Kwasowość                      |       |  | a1                           |
| Typ włókna                                |       |  | Jednomodowy (ITU-T-G.657.A2) |
| Kategoria typu włókna                     |       |  | OS1                          |
| Średnica rdzeń z włókna                   | µm    |  | 9                            |
| Średnica płaszcz z włókna                 | µm    |  | 125                          |
| Średnica powłoki włókna                   | µm    |  | 250                          |
| Struktura kabla                           |       |  | Mocno                        |
| Średnica struktury włókna                 | mm    |  | 0,85                         |
| Średnica Powłoka zewnętrzna               | mm    |  | 3                            |
| Tworzywo Powłoka zewnętrzna               |       |  | LSFH                         |
| Żel blokujący                             |       |  | Nie                          |
| Tłumienność 1310nm                        | dB/km |  | < 0,8                        |
| Tłumienność 1490nm                        | dB/km |  | < 0,8                        |
| Tłumienność 1550nm                        | dB/km |  | < 0,8                        |
| Straty wtrąceniove w złączu 2             | dB    |  | < 0,5                        |
| Straty odbiciowe w złączu 2               | dB    |  | > 60                         |
| Rodzaj złącza optycznego 1                |       |  | SC                           |
| Rodzaj polerowanie (Złącza optycznego 1)  |       |  | APC                          |
| Rodzaj złącza optycznego 2                |       |  | SC                           |
| Rodzaj polerowanie (Złącza optycznego 2)  |       |  | APC                          |
| Długość kabla                             | m     |  | 15                           |
| Długa przyczepność                        | N     |  | 450                          |
| Krótką przyczepność                       | N     |  | 200                          |
| Elemento di rinforzo della struttura      |       |  | Włókien aramidowych          |
| Długa splaszczanie (@100mm)               | N     |  | 500                          |
| Krótką splaszczanie (@100mm)              | N     |  | 100                          |
| Min. kąt zgięcia                          | mm    |  | 15                           |
| Temperatura pracy                         | °C    |  | -20 ... 70                   |