



## Optiks fiber-patchkabel För inomhusbruk LSFH SC/APC, Single-mode (SM)

Single-mode (SM) optisk fiber-patchkabel med SC/APC-kontakter för anslutning av fiberutrustning. Är av LSFH-typ vilket rekommenderas för inomhusbruk. Levereras i plastpåse.

<b>Ref.</b>	232623
	OSK05SCAPC
<b>EAN13</b>	8424450208700

### Andra funktioner

<b>Färg</b>	Orange
<b>Längd</b>	0,50 m

### Förpackning

<b>Påse</b>	1 st.
<b>Låda</b>	20 st.

### Fysisk data

<b>Nettovikt</b>	24,00 g
<b>Bruttovolym</b>	0,27 dm <sup>3</sup>
<b>Bruttovikt</b>	24,00 g
<b>Bredd</b>	3,00 mm
<b>Höjd</b>	500,00 mm
<b>Djup</b>	3,00 mm
<b>Huvudproduktens vikt</b>	24,00 g

### Utmärkande egenskaper

- Fiber typ ITU-T G.657.A2
- Med aramid fiber för att stärka strukturen
- Färg: orange, LSFH mantel

- SC/APC-kontakter
- Finns i flera färdigkontakterade längder

## Tekniska specifikationer : Ref. 232623

Fiber core type		Single-mode (ITU-T-G.657.A2)
Optical fiber type category		OS1
Fiber core diameter	µm	9
Fiber cladding diameter	µm	125
Coating buffer diameter	µm	250
Cable structure		Tight buffer
Outer sheath Diameter	mm	3
Outer sheath Material		LSFH
Blocking jelly		No
Attenuation 1310nm	dB/km	< 0,4
Attenuation 1490nm	dB/km	< 0,4
Attenuation 1550nm	dB/km	< 0,3
Insertion losses in connector 2	dB	< 0,5
Return losses in connector 2	dB	> 60
Optical connector type 1		SC
Polishing type (Optical connector 1)		APC
Optical connector type 2		SC
Polishing type (Optical connector 2)		APC
Cable length	m	0,5
Minimum bending radius	mm	15
Operating temperature	°C	-20 ... 70