



## Jarretière optique LC/APC, monomode (SM), LSFH d'intérieur

Jarretière optique double monomode (SM) avec connecteurs LC/APC pour le raccordement d'éléments de réseau optique. La gaine est LSFH et est recommandée pour une utilisation en intérieur. Il possède deux extrémités avec manchon court qui facilite l'installation en prises murales, en évitant un surplus d'atténuation du à une courbure indésirable. En outre, le manchon court facilite le passage du cordon dans les conduits, réduit l'espace nécessaire au raccordement et entraîne un rayon de courbure moins exigeant. Livré en emballage individuel.

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| <b>Réf.</b>         | 232683        |
| <b>Réf. Logique</b> | OSK3LCAPC     |
| <b>EAN13</b>        | 8424450279410 |

### Autres caractéristiques

|                 |        |
|-----------------|--------|
| <b>Couleur</b>  | Orange |
| <b>Longueur</b> | 3,00 m |

### Emballage

|               |          |
|---------------|----------|
| <b>Sachet</b> | 1 pièces |
|---------------|----------|

### Données physiques

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| <b>Poids net</b>                  | 24,00 g     |
| <b>Volume brut</b>                | 0,40 dm³    |
| <b>Poids brut</b>                 | 28,00 g     |
| <b>Largeur</b>                    | 3,00 mm     |
| <b>Hauteur</b>                    | 3.000,00 mm |
| <b>Profondeur</b>                 | 3,00 mm     |
| <b>Poids du produit principal</b> | 24,00 g     |

### Vous aimerez

- Type de fibre ITU-T G.657.A2
- Manchon court aux deux extrémités : permet un plus petit rayon de courbure et une meilleure utilisation de l'espace dans la zone deraccordement
- Intègre des fibres d'aramide, pour renforcer la structure
- Gaine LSFH, couleur orange
- Connecteurs LC/APC
- Disponible en différentes longueurs

## Caractéristiques techniques : Ref. 232683

|                                         |       |                           |
|-----------------------------------------|-------|---------------------------|
| Type de fibre                           |       | Monomode (ITU-T-G.657.A2) |
| Diamètre ame de fibre                   | µm    | 9                         |
| Diamètre revêtement de fibre            | µm    | 125                       |
| Diamètre de recouvrement de la fibre    | µm    | 250                       |
| Structure de câble                      |       | Serré                     |
| Diamètre Gaine extérieure               | mm    | 3                         |
| Matière Gaine extérieure                |       | LSFH                      |
| Gèle bloquant                           |       | Non                       |
| Atténuation de la fibre: 1310nm         | dB/km | < 0,5                     |
| Atténuation de la fibre: 1550nm         | dB/km | < 0,5                     |
| Pertes d'insertion en connecteur 1      | dB    | < 0,5                     |
| Pertes d'insertion en connecteur 2      | dB    | < 0,5                     |
| Pertes de retour en connecteur 1        | dB    | > 60                      |
| Pertes de retour en connecteur 2        | dB    | > 60                      |
| Type de connecteur optique 1            |       | LC                        |
| Type de finition (Connecteur optique 1) |       | APC                       |
| Type de connecteur optique 2            |       | LC                        |
| Type de finition (Connecteur optique 2) |       | APC                       |
| Longueur de câble                       | m     | 2                         |
| Traction courte                         | N     | 450                       |
| Traction longue                         | N     | 200                       |
| Élément de renforcement de la structure |       | Fibres d'aramide          |
| Aplanissement courte (@100mm)           | N     | 500                       |
| Aplanissement longue (@100mm)           | N     | 100                       |
| Rayon de courbure minimal               | mm    | 15                        |
| Température de fonctionnement           | °C    | -20 ... 70                |