



## Bretella di fibra ottica LC/APC, monomodale (SM), LSFH da interno

Bretella di fibra ottica monomodale (SM) preconnettorizzata con Connettori LC/APC per la connessione degli elementi di una rete ottica. La guaina è LSFH e si raccomanda il suo utilizzo per uso interno.

Ha entrambe le estremità con un connettore corto che ne facilita l'installazione nelle prese a muro, evitando incrementi di attenuazione dovuti a flessioni indesiderate. Inoltre, il connettore corto facilita lo scorrimento della bretella attraverso i condotti, riduce lo spazio necessario per il collegamento e il raggio di curvatura è meno impegnativo.

Viene fornita in imballo singolo.

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Art.</b>        | 232683        |
| <b>Art. Logico</b> | OSK3LCAPC     |
| <b>EAN13</b>       | 8424450279410 |

### Altre caratteristiche

|                  |           |
|------------------|-----------|
| <b>Colore</b>    | Arancione |
| <b>Lunghezza</b> | 3,00 m    |

### Imballo

|              |       |
|--------------|-------|
| <b>Borsa</b> | 1 pz. |
|--------------|-------|

### Dati fisici

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| <b>Peso netto</b>        | 24,00 g              |
| <b>Volume lordo</b>      | 0,40 dm <sup>3</sup> |
| <b>Peso lordo</b>        | 28,00 g              |
| <b>Larghezza</b>         | 3,00 mm              |
| <b>Altezza</b>           | 3.000,00 mm          |
| <b>Profondità</b>        | 3,00 mm              |
| <b>Peso del prodotto</b> | 24,00 g              |

## principale

---

### Si distingue per

---

- Connettore corto ad entrambe le estremità: consente un raggio di curvatura più piccolo e un migliore utilizzo dello spazio nell'area di connessione
- Include fibra aramidica per rinforzare la sua struttura
- Tipo di fibra ITU-T G.657.A2
- Guaina LSFH, colore arancione
- Connettori LC/APC
- Disponibile in differenti lunghezze

## Caratteristiche tecniche : Ref. 232683

|                                       |       |                             |
|---------------------------------------|-------|-----------------------------|
| Tipo di fibra                         |       | Monomodale (ITU-T-G.657.A2) |
| Diametro nucleo della fibra           | µm    | 9                           |
| Diametro rivestimento della fibra     | µm    | 125                         |
| Diametro del rivestimento della fibra | µm    | 250                         |
| Diametro Guaina esterna               | mm    | 3                           |
| Materiale Guaina esterna              |       | LSFH                        |
| Gel bloccante                         |       | No                          |
| Attenuazione della fibra: 1310nm      | dB/km | < 0,5                       |
| Attenuazione della fibra: 1550nm      | dB/km | < 0,5                       |
| Perdita inserzione nel connettore 2   | dB    | < 0,5                       |
| Perdite di ritorno nel connettore 2   | dB    | > 60                        |
| Tipo di connettore ottico 1           |       | LC                          |
| Tipo di lappato (Connettore ottico 1) |       | APC                         |
| Tipo di connettore ottico 2           |       | LC                          |
| Tipo di lappato (Connettore ottico 2) |       | APC                         |
| Lunghezza del cavo                    | m     | 2                           |
| Trazione breve                        | N     | 450                         |
| Trazione lunga                        | N     | 200                         |
| Elemento di rinforzo della struttura  |       | Fibre aramidiche            |
| Appiattimento breve (@100mm)          | N     | 500                         |
| Appiattimento lunga (@100mm)          | N     | 100                         |
| Raggio minimo di curvatura            | mm    | 15                          |
| Temperatura di funzionamento          | °C    | -20 ... 70                  |