



Optische Spleiß-Box Bis zu 48 Buchse-zu-Buchse-Adapter

Ausgelegt als Verteilungspunkt für Glasfaserkabel. In der Regel in FTTH-Projekten verwendet, wo er die Verbindung zwischen Benutzernetz und Betreiber-netz vereinfacht (typische RITI-Installation).

Ref.Nr.	233002
Art.Nr.	OSB48
EAN13	8424450184257

Verpackung

Karton	1 Stk.
---------------	--------

Physische Daten

Nettogewicht	5.269,00 g
Bruttovolumen	19,20 dm ³
Bruttogewicht	5.269,00 g
Breite	451,00 mm
Höhe	372,00 mm
Tiefe	90,00 mm
Bauteilgewicht	4.838,00 g

Highlights

- Robust material tack vare konstruktion i lackerat stål
- Ausgestattet mit 2 Eingängen an der Unterseite für Betreiber und 5 Ausgängen an der Oberseite für das Gebäude-Backbone

- Einfache Arbeitsfläche dank des klappbaren Tabletthalters, der das Arbeiten mit den Fasern auf einer horizontalen Fläche ermöglicht
- 4 unabhängige klappbare Lichtwellenleiterwannen (Buchformat) mit ausreichendem Aufnahmevermögen, um jeweils 12 optische Spleiße unterzubringen
- Unabhängige Abteile mit Tür und Schloss, getrennt durch ein Panel mit bis zu 48 SC-Simplex oder LC-Duplex Adaptern
- Ausgestattet mit 2 Metallankern zum Halten der wesentlichen Kernelemente entsprechend der Auslegung der Glasfaserkabel
- Enthält eine Stopfbuchsverschraubung PG29 und Stopfbuchsverschraubungen PG16, für Mehrfaserkabel-Ausgang
- Ausgestattet mit 2 Zugangs-Gummistücken, jeweils 50-mm-Durchmesser
- Hergestellt in Europa
- Abmessungen (B x H x T): 451mm x 372mm x 90mm
- Graue Farbe (RAL 7035)

Technische Spezifikationen : Ref. 233002

Fasern-Anzahl		48
Eingänge-Anzahl		7
Vorgeschnittene Öffnungen		Nein
Unabhängige Abteile		Ja
Art des Verschlusses		Tür
Verriegelung der Fronttür		Schlüsselschloss, Ein-Punkt
Art der Anschlüsse		Verbinder und Fusionsspleiß
Befestigungsart		Wand
Schutzindex (IP)		30
Schutzindex (IK)		08
Erdung		Nein
Material		Stahl
Wandstärke	mm	1
Farbe		Grau
Höhe	mm	372
Breite	mm	451
Tiefe	mm	90