



## Fiberskåp för inomhusbruk Upp till 48 "SC"-Simplex eller "LC"-Duplex hon-kontakter

Designad för att fungera som distributionspunkt för optiska fiberkablar. Vanligtvis används det i FTTH-projekt, där det förenklar sammankopplingen mellan användarens nätverk och operatörens nätverk.

<b>Ref.</b>	233002
	OSB48
<b>EAN13</b>	8424450184257

### Förpackning

<b>Låda</b>	1 st.
-------------	-------

### Fysisk data

<b>Nettovikt</b>	5.269,00 g
<b>Bruttovolym</b>	19,20 dm <sup>3</sup>
<b>Bruttovikt</b>	5.269,00 g
<b>Bredd</b>	451,00 mm
<b>Höjd</b>	372,00 mm
<b>Djup</b>	90,00 mm
<b>Huvudproduktens vikt</b>	4.838,00 g

### Utmärkande egenskaper

- Robust material tack vare lackerad stålkonstruktion
- Utrustad med 2 ingångar längst ner för inkommande signal och 5 utgångar upptill för

byggnadens backbone

- Bekväm arbetsmiljö tack vare den vikbara hyllan, som gör det möjligt att arbeta med fibern på en horisontell yta
- 4 fristående fällbara fiberbrickor (bokformat), med tillräcklig kapacitet för att hålla upp till 12 skarvar i varje
- Fristående fack med dörr och lås, åtskilda av en panel med upp till 48 adaptrar, SC-Simplex eller LC-Duplex
- Utrustad med 2 metallfästen, vilka fäster delarna från fiberkablarna
- Inkluderar en PG29-packningsförskruvning och fyra PG16-packningsförskruvningar för multifiberkablar
- Utrustad med två gummiband, 50 mm i diameter
- Tillverkad i Europa
- Mått (B x H x D): 451mm x 372mm x 90mm
- Grå färg (RAL7035)

## Tekniska specifikationer : Ref. 233002

Number of fibers		48
Number of inputs		7
Pre-cut openings		No
Independent compartments		Yes
Closure type		Door
Front door locking system		Key Lock, one-point lock
Type of connections		Connector and fusion splice
Installation type		Wall
Protection index (IP)		30
Protection index (IK)		08
Grounding		No
Material		Steel
Thickness	mm	1
Colour		Grey
Height	mm	372
Width	mm	451
Depth	mm	90