



## Contenitore principale impilabile di fibra ottica (multioperatore) Fino a 48 adattatori femmina-femmina, Acciaio

Progettato per funzionare come punto di distribuzione per i cavi di fibra ottica. Il loro normale utilizzo è per i progetti FTTH o FTTR, facilitando la connessione tra la rete domestica e la rete dell'operatore (installazione nel CSOE). Consente d'installare diversi contenitori dello stesso tipo, mantenendo la possibilità di connessione tra loro. Il suo progetto impilabile verticalmente e con connessione diretta all'interno dei diversi armadi, offre flessibilità per ampliare i servizi in base alle necessità per ogni tipo d'installazione.

Si divide in scompartimenti indipendenti con porta a serratura, separati da un pannello con capacità fino a 48 adattatori SC Simplex o LC Duplex.

Al vano sinistro si accede con i cavi multifibra della proprietà (e quindi incorpora un blocco) attraverso un pettine (protezione dalla polvere). Nel vano destro vengono gestite le fibre dell'operatore (con blocco meccanico) e incorpora pressacavi superiori e inferiori con capacità di passaggio fino a Ø48 mm.

È realizzato in acciaio laccato, che lo rende altamente resistente e durevole. Inoltre, le porte anteriori sono dotate di una serratura di sicurezza a chiave per impedire l'accesso al contenitore da parte di personale non autorizzato.

---

<b>Art.</b>	233003
<b>Art. Logico</b>	OSB48S
<b>EAN13</b>	8424450186923

---

## Imballo

---

<b>Scatola</b>	1 pz.
----------------	-------

---

## Dati fisici

---

<b>Peso netto</b>	3.182,00 g
<b>Volume lordo</b>	9,55 dm <sup>3</sup>
<b>Peso lordo</b>	3.182,00 g
<b>Larghezza</b>	444,00 mm
<b>Altezza</b>	200,00 mm
<b>Profondità</b>	122,00 mm
<b>Peso del prodotto principale</b>	2.940,00 g

---

## Si distingue per

---

- Materiale robusto grazie alla struttura in acciaio laccato
- Gran comodità di lavoro, grazie alle vaschette installate sopra la porta sinistra che consente di lavorare le fibre sopra una superficie orizzontale
- Incorpora 2 vaschette di F.O indipendenti e reclinabili (formato libro), con capacità per ospitare fino a 24 giunzioni ognuna
- Facilità per ampliare i servizi: Contenitore impilabile verticalmente con altri contenitori identici, formando così un contenitore di maggiore capacità
- Incorpora 4 ancoraggi metallici per il fissaggio degli elementi centrali di resistenza, previsti per i cavi di F.O.
- Incorpora ancoraggi specifici per l'installazione dei partitori (PLC) di FO al suo interno
- Passacavi con spazzola a protezione della polvere, che consente di ospitare vari cavi per l'accesso di F.O (capacità di passaggio fino a 83x31mm)
- Ha 2 gomme di accesso, con diametro di 50mm ognuna, che consentono di connettere gli armadi

o far accedere gli operatori

- Etichetta adesiva sulla porta per identificare ogni connettore con la residenza appropriata
- Costruito in Europa
- Dimensioni (L x A x P): 444mm x 200mm x 122mm
- Colore grigio (RAL 7035)

## Caratteristiche tecniche : Ref. 233003

Numero di fibre			48
Numero di ingresso			3
Ingressi pre-forati			No
Scomparti separati			Si
Tipo di chiusura			Porta
Bloccaggio porta frontale			Serratura a chiave, due punti di blocco
Tipo di connessioni			Connettore e fusione
Tipo di installazione			Parete
Messa a terra			No
Materiale			Acciaio
Spessore	mm		1
Colore			Grigio
Altezza	mm		180
Larghezza	mm		444
Profondità	mm		125