



Fiberskåp stackbart för inomhusbruk Upp till 48 "SC"-Simplex eller "LC"-Duplex hon-kontakter, Stål

Designad för att fungera som distributionspunkt för optiska fiberkablar. Vanligtvis används det i FTTH-projekt, där det förenklar sammankopplingen mellan användarens nätverk och operatörens nätverk. Tillåter gemensam installation av flera kapslingar, samtidigt som de tillåter sammankoppling mellan dem. Den vertikalt staplade designen med åtkomst mellan höljen ger den flexibilitet som krävs för varje installation.

Det vänstra facket nås med fastighetens multifiberkablar (och innehåller därför ett lås) genom en kam (dammskydd). I det högra facket hanteras fibrerna från operatören (med mekaniskt lås) och innehåller övre och nedre kabelförskruvningar med en genomströmningskapacitet på upp till Ø48 mm.

Separerade fack med låsbar dörr, avskild av en panel med 48 SC-Simplex eller LC-Duplex adapterar.

Den är tillverkad av lackerat stål, vilket gör den mycket tålig och hållbar. Dessutom har ytterdörrarna ett nyckellås som säkerställer att obehörig personal inte kommer åt höljet.

Ref.	233003
	OSB48S

EAN13

8424450186923

Förpackning

Låda 1 st.

Fysisk data

Nettovikt 3.182,00 g

Bruttovolym 9,55 dm³

Bruttovikt 3.182,00 g

Bredd 444,00 mm

Höjd 200,00 mm

Djup 122,00 mm

Huvudproduktens vikt 2.940,00 g

Utmärkande egenskaper

- Robust material tack vare lackerad stålkonstruktion
- Bekväm arbetsmiljö tack vare närvaron av friberbrickor på den vänstra luckan, så fiberarbetet kan utföras på en horisontell yta
- Utrustad med 2 fristående fällbara fiberbrickor (bokformat), med tillräcklig kapacitet för att hålla upp till 24 skarvar i varje
- Enkel expansion: kapslingen kan staplas vertikalt med liknande skåp, vilket ger en kapsling med högre kapacitet
- Utrustad med 4 metallfästen, vilka fäster delarna från fiberkablarna
- Innehåller specifika ankare för installation av interna FO-fördelningsramar (PLC)
- Kabelgenomföringar med dammskyddsborste, tillåter åtkomst av flera fiberkablar (upp till 83x31 mm kapacitet)
- Klistermärke på dörren för att identifiera varje koppling för motsvarande bostad
- Utrustad med två gummiband, 50 mm i diameter, som möjliggör sammankoppling av kapslingar och operatörsåtkomst
- Tillverkad i Europa
- Mått (B x H x D): 444mm x 200mm x 122mm

- Grå färg (RAL7035)

Tekniska specifikationer : Ref. 233003

Number of fibers			48
Number of inputs			3
Pre-cut openings			No
Independent compartments			Yes
Closure type			Door
Front door locking system			Key Lock, two-point lock
Type of connections			Connector and fusion splice
Installation type			Wall
Grounding			No
Material			Steel
Thickness	mm		1
Colour			Grey
Height	mm		180
Width	mm		444
Depth	mm		125