



Effektmätare, OP-3216C, 1310/1490/1550 nm För fibermätning

En avancerad effektmätare med tre våglängder, våglängds ID samt frekvens ID (tillsammans med ljussändare 3116). Upp till 1000 st mätvärden kan sparas och laddas ned via en USB port.

Ref.	234032
EAN13	7321411030633

Förpackning

Låda	1 st.
------	-------

Fysisk data

Nettovikt	722,00 g
Bruttovolym	3,46 dm ³
Bruttovikt	864,00 g
Bredd	240,00 mm
Höjd	90,00 mm
Djup	160,00 mm
Huvudproduktens vikt	722,00 g

Utmärkande egenskaper

- Testning av fiberdämpning fiber och identifiering i CATV system
- Testning och justering av optiska sändare
- Testning av 2-vägs-system
- Bakgrundsbelysningen kan justeras automatiskt i förhållande till omgivningsljuset vilket reducerar strömförbrukningen

- Batteritid upp till 200 timmar
- Fodral medföljer

Tekniska specifikationer : Ref. 234032

Screen		LCD
Measurement range		1310 nm / 1490 nm / 1550 nm
Detection frequency		270 Hz / 330 Hz / 1000 Hz / 2000 Hz
Wavelength identification		1310 nm / 1490 nm / 1550 nm
Power accuracy	dBm	0,15
Optical connectors Output		FC/APC
Included adapters		SC/APC / ST/APC
Battery type		3 AA batteries
Battery power	V	1,5
Powering	V	8,4
Memory storage values		1000
USB port		USB 2.0
Battery range	h	200
Storage temperature	°C	-25 ... 70
Operating temperature	°C	-10 ... 60