



Emetteur optique (sans voie retour) 1550nm, Po 5dBm

Génère un signal optique en 1550 nm, modulé par le signal RF SMATV d'entrée (47 - 2400 MHz). La puissance optique de sortie est de 5 dBm. Idéal pour les solutions RFoG et également comme émetteur RF Overlay pour réseaux GPON.

Réf.	234305
Réf. Logique	UOS15504N
EAN13	8424450167038

Emballage

Boîte	1 pièces
Seau	18 pièces

Données physiques

Poids net	1.100,00 g
Volume brut	5,40 dm ³
Poids brut	1.100,00 g
Largeur	50,00 mm
Hauteur	219,00 mm
Profondeur	183,00 mm
Poids du produit principal	848,00 g

Vous aimerez

- Compatible SMATV : Bande passante jusqu'à 2400 MHz
- Contrôle du niveau RF d'entrée : optimisation des paramètres de qualité de la conversion optique

- Alarme de chute de puissance optique
- Conversion à très faible niveau de bruit équivalent
- Facilité d'installation et d'utilisation
- Haute efficacité énergétique
- Connecteurs optiques SC/APC et type F en RF

Caractéristiques techniques : Ref. 234305

Entrées/Bandes		TERR	SAT
Bande passante	MHz	47 ... 1200	950 ... 2400
Niveau d'entrée	dBµV	73 ... 93	63 ... 83
Planéité	dB	-0,5 ... 0,5	-2 ... 2
Regulation du signal	dB		0 ... 14
C/N	dB		> 51
CSO	dB		> 60
CTB	dB		> 60
Longueur d'onde	nm		1550
Puissance optique de sortie	dBm		5
Type d'émetteur			MQW-DFB
Connecteurs optiques			SC/APC
Connectique RF			"F" femelle
Impédance	Ω		75
Tension d'entrée	Vdc		12 ... 24
Courant max.	mA		270
Température de fonctionnement	°C		-5 ... 45