



Optisk sändare ej retur 1550 nm, 5 dBm

Optisk sändare (1550 nm) utan retur. Optisk effekt: 5 dBm. Frekvens: 47-2400 MHz. Perfekt för RF overlay i GPON-system.

Ref.	234305
	UOS15504N
EAN13	8424450167038

Förpackning

Låda	1 st.
Hink	18 st.

Fysisk data

Nettovikt	1.100,00 g
Bruttovolym	5,40 dm ³
Bruttovikt	1.100,00 g
Bredd	50,00 mm
Höjd	219,00 mm
Djup	183,00 mm
Huvudproduktens vikt	848,00 g

Utmärkande egenskaper

- SMATV-kompatibel: upp till 2400 MHz ingångs-bandbredd
- Ingångskontroll RF: optimerar kvalitetsparametrarna i den optiska omvandlingen
- Optiskt effektlarm
- Mycket lågt jämförbart bruskonversion

- Enkel, både att installera och använda
- Hög energieffektivitet
- SC/APC optiska anslutningar, och anslutning av F-typ för RF

Tekniska specifikationer : Ref. 234305

Inputs/Bands		TERR	SAT
Frequency range	MHz	47 ... 1200	950 ... 2400
Input level	dBµV	73 ... 93	63 ... 83
Flatness	dB	-0,5 ... 0,5	-2 ... 2
Gain adjustment range	dB		0 ... 14
C/N	dB		> 51
CSO	dB		> 60
CTB	dB		> 60
Wavelength	nm		1550
Optical output power	dBm		5
Transmitter type			MQW-DFB
Optical connectors			SC/APC
RF connectors			"F" female
Impedance	Ω		75
Input voltage	Vdc		12 ... 24
Max. current	mA		270
Operating temperature	°C		-5 ... 45