

Repartidor óptico T.0X SC/APC 16D 1260...1650nm 14dB

Repartidor de 16 direcciones y conectores SC/APC, para señales ópticas en un rango de 1260...1650 nm.
Su chasis en formato T.0X ofrece una instalación en rack, para cabeceras de fibra óptica.

Ref.	234501
Ref. Lógica	UOV16
EAN13	8424450152843

Embalajes

Caja	1 Unidades

Datos físicos

Peso neto	955,00 g
Peso bruto	955,00 g
Anchura	89,00 mm
Altura	219,00 mm
Profundidad	183,00 mm
Peso del producto principal	955,00 g

Destaca por

- Gran fiabilidad
- Alta uniformidad entre las salidas
- Formato serie T.0X
- Bajas pérdidas de inserción

- Conectores SC/APC

Especificaciones técnicas : Ref. 234501

Número de salidas		16
Conectores ópticos Entrada		SC/APC
Conectores ópticos Salida		SC/APC
Tipo de fibra		Monomodo
Ratio de acoplamiento (por cada salida)		Simétrico
Longitud de onda	nm	1260 ... 1650
Pérdidas de inserción	dB	< 13,7
Pérdidas de retorno	dB	> 60
Uniformidad	dB	< 1,2
Pérdida de polarización (PDL)	dB	< 0,3
Directividad	dB	> 55
Temperatura de funcionamiento	°C	-40 ... 85