



Optisk splitter ToX, 1260-1650 nm, 32-vägs, 17 dB ToX-serien Opto

TOX optisk 32-vägs PLC-splitter, 1260-1650 nm med 17 dB dämpning.

Ref.	234601
	UOV32
EAN13	8424450152850

Förpackning

Låda	1 st.
------	-------

Fysisk data

Nettovikt	1.105,00 g
Bruttovikt	1.105,00 g
Bredd	91,00 mm
Höjd	219,00 mm
Djup	183,00 mm
Huvudproduktens vikt	1.105,00 g

Utmärkande egenskaper

- Hög driftsäkerhet
- Enhetliga utgångar
- T.OX-series format

Huvudegenskaper

- Låg inkopplingsförlust
- SC/APC anslutning

Tekniska specifikationer : Ref. 234601

Number of outputs		32
Optical connectors Input		SC/APC
Optical connectors Output		SC/APC
Fiber type		Single-Mode
Coupling ratio (per output)		Symmetrical
Wavelength	nm	1260 ... 1650
Insertion losses	dB	< 17,5
Return losses (typ.)	dB	> 60
Uniformity	dB	< 2
Polarization loss (PDL)	dB	< 0,3
Directivity	dB	> 55
Operating temperature	°C	-40 ... 85