



Optisk sändare ej retur 1550 nm, 10 dBm

T.OX optisk sändare 1550 nm 10 dBm ej retur. Med SC/APC. Har automatisk RF-justering och temperatur-stabilitet. Perfekt för RF overlay i GPON-system.

Ref.	234811
	UOS155010AGC
EAN13	8424450177273

Förpackning

Låda	1 st.
------	-------

Fysisk data

Nettovikt	1.300,00 g
Bruttovolym	5,30 dm ³
Bruttovikt	1.300,00 g
Bredd	50,00 mm
Höjd	219,00 mm
Djup	183,00 mm
Huvudproduktens vikt	922,00 g

Utmärkande egenskaper

- MATV-kompatibel: upp till 1100 MHz bandbredd
- OMI (Optical Modulation Index) test punkt
- Indikatorer av LED-typ för optisk nivå och laser temperatur
- MQW-DFB kyld laser

- AGC med LED indikator
- Brett utbud av olika ingångsnivåer
- Larm för optiskt nivåfall
- Mycket låg jämförbar bruskonversion
- Enkel, både att installera och använda
- Hög energieffektivitet
- SC/APC optiska anslutningar, och anslutning av F-typ för RF

Tekniska specifikationer : Ref. 234811

Inputs/Bands		TERR
Frequency range	MHz	47 ... 1250
Input level	dBµV	75 ... 90
Flatness	dB	-1 ... 1
Return losses	dB	> 15
Automatic gain range	dB	15
Gain adjustment range	dB	0 ... 14
C/N	dB	> 50
CSO	dB	> 60
CTB	dB	> 60
Wavelength	nm	1550,12
Optical output power	dBm	10
Optical return losses	dB	> 50
Transmitter type		MQW-DFB
Optical connectors		SC/APC
RF connectors		"F" female
Impedance	Ω	75
Input voltage	Vdc	12 ... 24
Max. current	mA	400
Operating temperature	°C	-5 ... 45