

Jarretière optique blindé FC/UPC, monomode (SM), LSFH resistante aux UV, d'extérieur

Jarretière optique monomode (SM) avec connecteurs FC/UPC pour le raccordements d'éléments de réseau, en général, de la gamme LNB optique. Possède un tube en acier inoxydable blindé qui entoure la fibre, un maillage d'aramide protecteur de traction, et une gaine LSFH résistante aux UV.
Grâce à son blindage en acier inoxydable, il est parfait pour une utilisation en extérieur et même sous terre, car il est conçu pour résister aux intempéries.
Livrée en emballage individuel.

Réf.	236103
Réf. Logique	OSK20S
EAN13	8424450142783

Autres caractéristiques	
Couleur	Gris
Longueur	20,00 m

Emballage	
Sachet	1 pièces
Seau	50 pièces

Données physiques	
Poids net	267,00 g
Volume brut	1,20 dm³
Poids brut	267,00 g
Largeur	9,00 mm
Hauteur	20.114,00 mm
Profondeur	9,00 mm
Poids du produit principal	267,00 g

Vous aimerez

- Faible atténuation
- Protection de fibres d'aramide et tube en acier inoxydable
- Une durabilité exceptionnelle: Il intègre un blindage flexible en acier inoxydable qui offre une excellente résistance mécanique et protège la fibre contre tout type d'agression physique : chocs, tensions, piétinements...
- Type de fibre G.657A2
- Gaine LSFH avec protection anti UV, couleur grise

- Connecteurs FC/UPC
- Disponible en différentes longueurs

Televes®

Caractéristiques techniques : Ref. 236103

Type de fibre		Monomode (ITU-T-G.657.A2)
Catégorie de type de fibre		OS1
Diamètre ame de fibre	µm	9
Diamètre revêtement de fibre	µm	125
Diamètre de recouvrement de la fibre	µm	250
Structure de câble		Serré
Diamètre de la structure de la fibre	mm	0,8
Diamètre Gaîne extérieure	mm	3
Matière Gaîne extérieure		LSFH
Gèle bloquant		Non
Atténuation 1310nm	dB/km	< 0,4
Atténuation 1490nm	dB/km	< 0,4
Atténuation 1550nm	dB/km	< 0,3
Pertes d'insertion en connecteur 2	dB	< 0,3
Pertes de retour en connecteur 2	dB	> 50
Type de connecteur optique 1		FC
Type de finition (Connecteur optique 1)		UPC
Type de connecteur optique 2		FC
Type de finition (Connecteur optique 2)		UPC
Longueur de câble	m	20
Traction courte	N	440
Elément de renforcement de la structure		Fibres d'aramide et tube en acier inoxydable
Aplanissement courte (@100mm)	N	1000
Rayon de courbure minimal	mm	30
Température de fonctionnement	°C	-20 ... 70