Televes

# Bretella schermata di fibra ottica FC/UPC, monomodale (SM), LSFH resistente ai raggi UV da esterno

Bretella di fibra ottica monomodale (SM) preconnettorizzata con connettori FC/UPC per la connessione degli elementi di una rete, normalmente della gamma LNB ottici. Ha un tubo in acciaio inossidabile schermato che avvolge la fibra e una maglia aramidica a protezione della trazione, e una guaina in LSFH resistente alle radiazioni ultraviolette.
Grazie alla schermatura in acciaio inox, è perfetto per essere utilizzato in esterno ma anche da interramento, poiché è appositamente progettato per resistere alle intemperie.
Viene fornita in imballo singolo.

| | |
|---|---|
| **Art.** | 236107 |
| **Art. Logico** | OSK75S |
| **EAN13** | 8424450142820 |

## Altre caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Colore** | Grigio |
| **Lunghezza** | 75,00 m |

## Imballo

## Dati fisici

| | |
|---|---|
| **Peso netto** | 1.620,00 g |
| **Volume lordo** | 5,24 dm³ |
| **Peso lordo** | 1.620,00 g |
| **Larghezza** | 9,00 mm |
| **Altezza** | 75.114,00 mm |

| | |
|---|---|
| **Bobina** | 1 pz. |

| | |
|---|---|
| **Profondità** | 9,00 mm |
| **Peso del prodotto principale** | 1.007,00 g |

## Si distingue per

- Bassa attenuazione
- Protezione di fibre aramidiche e tubo flessibile in acciaio inossidabile
- Eccezionale durata: incorpora una schermatura flessibile in acciaio inossidabile che fornisce un'eccellente resistenza meccanica e protegge la fibra da qualsiasi tipo di aggressione fisica: urti, trazione, calpestio...
- Tipo di fibra G.657A2
- Guaina LSFH con protezione UV, colore grigio
- Connettori FC/UPC
- Disponibile in differenti lunghezze

Televes®

# **Caratteristiche tecniche** : Ref. 236107

| | | |
|---|---|---|
| **Tipo di fibra** | | Monomodale (ITU-T-G.657.A2) |
| **Categoria del tipo di fibra** | | OS1 |
| **Diametro nucleo della fibra** | µm | 9 |
| **Diametro rivestimento della fibra** | µm | 125 |
| **Diametro del rivestimento della fibra** | µm | 250 |
| **Struttura del cavo** | | Stretto |
| **Diametro della struttura della fibra** | mm | 0,8 |
| **Diametro Guaina esterna** | mm | 3 |
| **Materiale Guaina esterna** | | LSFH |
| **Gel bloccante** | | No |
| **Attenuazione 1310nm** | dB/km | < 0,4 |
| **Attenuazione 1490nm** | dB/km | < 0,4 |
| **Attenuazione 1550nm** | dB/km | < 0,3 |
| **Perdita inserzione nel connettore 2** | dB | < 0,3 |
| **Perdite di ritorno nel connettore 2** | dB | > 50 |
| **Tipo di connettore ottico 1** | | FC |
| **Tipo di lappato (Connettore ottico 1)** | | UPC |
| **Tipo di connettore ottico 2** | | FC |
| **Tipo di lappato (Connettore ottico 2)** | | UPC |
| **Lunghezza del cavo** | m | 75 |
| **Trazione breve** | N | 440 |
| **Elemento di rinforzo della struttura** | | Fibre aramidiche e tubo flessibile in acciaio inossidabile |
| **Appiattimento breve (@100mm)** | N | 1000 |
| **Raggio minimo di curvatura** | mm | 30 |
| **Temperatura di funzionamento** | °C | -20 ... 70 |