



Patch Cord Ekranowaną FC/UPC, jednomodowy (SM), LSFH odporna na promieniowanie UV zewnętrzne

Jednomodowe kable światłowodowe (SM) wyposażone w złącza FC/UPC do łączenia elementów sieci, zazwyczaj z gamy LNB optycznego. Wyposażone w ekranowaną rurkę ze stali nierdzewnej, która otacza włókno, ochraniający opłot aramidowy oraz osłonę LSFH, odporną na promieniowanie ultrafioletowe. Dzięki osłonie ze stali nierdzewnej, kabel idealnie nadaje się do użytku na zewnątrz, a także pod ziemią, ponieważ został specjalnie zaprojektowany pod niekorzystne warunki atmosferyczne. Opakowanie pojedyncze.

Nr Kat.	236107
Nr log.	OSK75S
EAN13	8424450142820

Inne funkcje

Kolor	Szary
Długość	75,00 m

Dane fizyczne

Waga netto	1.620,00 g
Objętość brutto	5,24 dm ³
Waga brutto	1.620,00 g
Szerokość	9,00 mm
Wysokość	75.114,00 mm

Opakowanie

Rolka 1 szt.

Głębokość

9,00 mm

Główna waga produktu

1.007,00 g

Cechy wyróżniające

- Małe tłumienie
- Ochrona aramidowa i elastyczna rurka ze stali nierdzewnej
- Wyjątkowa trwałość: elastyczna osłona ze stali nierdzewnej, która zapewnia doskonałą odporność mechaniczną i chroni włókno przed wszelkiego rodzaju agresją fizyczną: uderzeniami, ciągnięciem, deptaniem...
- Rodzaj włókna G.657A2
- Osłona zewnętrzna LSFH z ochroną UV, kolor szary
- Złącza FC/UPC
- Dostępne różne długości

Specyfikacje techniczne : Ref. 236107

Typ włókna		Jednomodowy (ITU-T-G.657.A2)
Kategoria typu włókna		OS1
Średnica rdzeń z włókna	µm	9
Średnica płaszcz z włókna	µm	125
Średnica powłoki włókna	µm	250
Struktura kabla		Mocno
Średnica struktury włókna	mm	0,8
Średnica Powłoka zewnętrzna	mm	3
Tworzywo Powłoka zewnętrzna		LSFH
Żel blokujący		Nie
Tłumienność 1310nm	dB/km	< 0,4
Tłumienność 1490nm	dB/km	< 0,4
Tłumienność 1550nm	dB/km	< 0,3
Straty wtrąceniowe w złączu 2	dB	< 0,3
Straty odbiciowe w złączu 2	dB	> 50
Rodzaj złącza optycznego 1		FC
Rodzaj polerowanie (Złącza optycznego 1)		UPC
Rodzaj złącza optycznego 2		FC
Rodzaj polerowanie (Złącza optycznego 2)		UPC
Długość kabla	m	75
Długa przyczepność	N	440
Elemento di rinforzo della struttura		Włókien aramidowych i elastyczna rurka ze stali nierdzewnej
Długa splaszczanie (@100mm)	N	1000
Min. kąt zgięcia	mm	30
Temperatura pracy	°C	-20 ... 70