



## Patch Cord Ekranowaną FC/UPC, jednomodowy (SM), LSFH odporna na promieniowanie UV zewnętrzne

Jednomodowe kable światłowodowe (SM) wyposażone w złącza FC/UPC do łączenia elementów sieci, zazwyczaj z gamy LNB optycznego. Wyposażone w ekranowaną rurkę ze stali nierdzewnej, która otacza włókno, ochraniający opłot aramidowy oraz osłonę LSFH, odporną na promieniowanie ultrafioletowe. Dzięki osłonie ze stali nierdzewnej, kabel idealnie nadaje się do użytku na zewnątrz, a także pod ziemią, ponieważ został specjalnie zaprojektowany pod niekorzystne warunki atmosferyczne. Opakowanie pojedyncze.

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr Kat. | 236107        |
| Nr log. | OSK75S        |
| EAN13   | 8424450142820 |

### Inne funkcje

|         |         |
|---------|---------|
| Kolor   | Szary   |
| Długość | 75,00 m |

### Dane fizyczne

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Waga netto      | 1.620,00 g           |
| Objętość brutto | 5,24 dm <sup>3</sup> |
| Waga brutto     | 1.620,00 g           |
| Szerokość       | 9,00 mm              |
| Wysokość        | 75.114,00 mm         |

## Opakowanie

**Rolka** 1 szt.

## Głębokość

9,00 mm

## Główna waga produktu

1.007,00 g

## Cechy wyróżniające

- Małe tłumienie
- Ochrona aramidowa i elastyczna rurka ze stali nierdzewnej
- Wyjątkowa trwałość: elastyczna osłona ze stali nierdzewnej, która zapewnia doskonałą odporność mechaniczną i chroni włókno przed wszelkiego rodzaju agresją fizyczną: uderzeniami, ciągnięciem, deptaniem...
- Rodzaj włókna G.657A2
- Osłona zewnętrzna LSFH z ochroną UV, kolor szary
- Złącza FC/UPC
- Dostępne różne długości

## Specyfikacje techniczne : Ref. 236107

| Typ włókna                               |       | Jednomodowy (ITU-T-G.657.A2)                                |
|------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|
| Kategoria typu włókna                    |       | OS1                                                         |
| Średnica rdzeń z włókna                  | μm    | 9                                                           |
| Średnica płaszcz z włókna                | μm    | 125                                                         |
| Średnica powłoki włókna                  | μm    | 250                                                         |
| Struktura kabla                          |       | Mocno                                                       |
| Średnica struktury włókna                | mm    | 0,8                                                         |
| Średnica Powłoka zewnętrzna              | mm    | 3                                                           |
| Tworzywo Powłoka zewnętrzna              |       | LSFH                                                        |
| Żel blokujący                            |       | Nie                                                         |
| Tłumienność 1310nm                       | dB/km | < 0,4                                                       |
| Tłumienność 1490nm                       | dB/km | < 0,4                                                       |
| Tłumienność 1550nm                       | dB/km | < 0,3                                                       |
| Straty wtrąceniowe w złączu 2            | dB    | < 0,3                                                       |
| Straty odbiciowe w złączu 2              | dB    | > 50                                                        |
| Rodzaj złącza optycznego 1               |       | FC                                                          |
| Rodzaj polerowanie (Złącza optycznego 1) |       | UPC                                                         |
| Rodzaj złącza optycznego 2               |       | FC                                                          |
| Rodzaj polerowanie (Złącza optycznego 2) |       | UPC                                                         |
| Długość kabla                            | m     | 75                                                          |
| Długa przyczepność                       | N     | 440                                                         |
| Elemento di rinforzo della struttura     |       | Włókien aramidowych i elastyczna rurka ze stali nierdzewnej |
| Długa splaszczanie (@100mm)              | N     | 1000                                                        |
| Min. kąt zgięcia                         | mm    | 30                                                          |
| Temperatura pracy                        | °C    | -20 ... 70                                                  |