



## Jarretière optique blindé SC/APC-FC/UPC, monomode (SM), LSFH résistante aux UV, d'extérieur

Jarretière optique monomode (SM), pré-connectorisée en SC/APC à une extrémité et FC/UPC à l'autre, pour adapter la liaison optique aux produits optiques dotés de connecteurs à finitions différentes. La gaine est LSFH pour une utilisation recommandée en intérieur. Possède un tube en acier inoxydable blindé qui entoure la fibre, un maillage d'aramide protecteur de traction, et une gaine LSFH résistante aux UV.

Grâce à son blindage en acier inoxydable, il est parfait pour une utilisation en extérieur et même sous terre, car il est conçu pour résister aux intempéries, chocs et tensions.

Livrée en emballage individuel.

|              |               |
|--------------|---------------|
| Réf.         | 236121        |
| Réf. Logique | OSM1SCAFCPC   |
| EAN13        | 7321411024342 |

### Autres caractéristiques

|          |        |
|----------|--------|
| Couleur  | Gris   |
| Longueur | 1,00 m |

### Données physiques

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Poids net   | 18,00 g              |
| Volume brut | 0,24 dm <sup>3</sup> |
| Poids brut  | 19,00 g              |
| Largeur     | 170,00 mm            |

## Emballage

|               |          |
|---------------|----------|
| <b>Sachet</b> | 1 pièces |
|---------------|----------|

|                |           |
|----------------|-----------|
| <b>Hauteur</b> | 140,00 mm |
|----------------|-----------|

|                   |          |
|-------------------|----------|
| <b>Profondeur</b> | 10,00 mm |
|-------------------|----------|

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| <b>Poids du produit principal</b> | 18,00 g |
|-----------------------------------|---------|

## Vous aimerez

- Faible atténuation
- Protection de fibres d'aramide et tube en acier inoxydable
- Une durabilité exceptionnelle: Il intègre un blindage flexible en acier inoxydable qui offre une excellente résistance mécanique et protège la fibre contre tout type d'agression physique : chocs, tensions, piétinements...
- Type de fibre G.657A2
- Gaine LSFH avec protection anti UV, couleur grise
- Connecteurs SC/APC-FC/UPC
- Disponible en différentes longueurs

## Caractéristiques techniques : Ref. 236121

|                                         |       |                                              |
|-----------------------------------------|-------|----------------------------------------------|
| Type de fibre                           |       | Monomode (ITU-T-G.657.A2)                    |
| Diamètre ame de fibre                   | µm    | 9                                            |
| Diamètre revêtement de fibre            | µm    | 125                                          |
| Diamètre de la structure de la fibre    | mm    | 0,9                                          |
| Diamètre Gaine extérieure               | mm    | 3                                            |
| Matière Gaine extérieure                |       | LSFH                                         |
| Gèle bloquant                           |       | Non                                          |
| Atténuation 1310nm                      | dB/km | < 0,4                                        |
| Atténuation 1490nm                      | dB/km | < 0,4                                        |
| Atténuation 1550nm                      | dB/km | < 0,3                                        |
| Pertes d'insertion en connecteur 2      | dB    | < 0,5                                        |
| Pertes de retour en connecteur 2        | dB    | > 50                                         |
| Type de connecteur optique 1            |       | SC                                           |
| Type de finition (Connecteur optique 1) |       | APC                                          |
| Type de connecteur optique 2            |       | FC                                           |
| Type de finition (Connecteur optique 2) |       | UPC                                          |
| Longueur de câble                       | m     | 1                                            |
| Traction courte                         | N     | 440                                          |
| Elément de renforcement de la structure |       | Fibres d'aramide et tube en acier inoxydable |
| Aplatissement longue (@100mm)           | N     | 1000                                         |
| Rayon de courbure minimal               | mm    | 30                                           |
| Température de fonctionnement           | °C    | -20 ... 70                                   |