



Jarretière optique blindé SC/APC-FC/UPC, monomode (SM), LSFH résistante aux UV, d'extérieur

Jarretière optique monomode (SM), pré-connectorisée en SC/APC à une extrémité et FC/UPC à l'autre, pour adapter la liaison optique aux produits optiques dotés de connecteurs à finitions différentes. La gaine est LSFH pour une utilisation recommandée en intérieur. Possède un tube en acier inoxydable blindé qui entoure la fibre, un maillage d'aramide protecteur de traction, et une gaine LSFH résistante aux UV.

Grâce à son blindage en acier inoxydable, il est parfait pour une utilisation en extérieur et même sous terre, car il est conçu pour résister aux intempéries, chocs et tensions.

Livrée en emballage individuel.

Réf.	236121
Réf. Logique	OSM1SCAFCPC
EAN13	7321411024342

Autres caractéristiques

Couleur	Gris
Longueur	1,00 m

Données physiques

Poids net	18,00 g
Volume brut	0,24 dm ³
Poids brut	19,00 g
Largeur	170,00 mm

Emballage

Sachet	1 pièces
---------------	----------

Hauteur	140,00 mm
----------------	-----------

Profondeur	10,00 mm
-------------------	----------

Poids du produit principal	18,00 g
-----------------------------------	---------

Vous aimerez

- Faible atténuation
- Protection de fibres d'aramide et tube en acier inoxydable
- Une durabilité exceptionnelle: Il intègre un blindage flexible en acier inoxydable qui offre une excellente résistance mécanique et protège la fibre contre tout type d'agression physique : chocs, tensions, piétinements...
- Type de fibre G.657A2
- Gaine LSFH avec protection anti UV, couleur grise
- Connecteurs SC/APC-FC/UPC
- Disponible en différentes longueurs

Caractéristiques techniques : Ref. 236121

Type de fibre		Monomode (ITU-T-G.657.A2)
Diamètre ame de fibre	µm	9
Diamètre revêtement de fibre	µm	125
Diamètre de la structure de la fibre	mm	0,9
Diamètre Gaine extérieure	mm	3
Matière Gaine extérieure		LSFH
Gèle bloquant		Non
Atténuation 1310nm	dB/km	< 0,4
Atténuation 1490nm	dB/km	< 0,4
Atténuation 1550nm	dB/km	< 0,3
Pertes d'insertion en connecteur 2	dB	< 0,5
Pertes de retour en connecteur 2	dB	> 50
Type de connecteur optique 1		SC
Type de finition (Connecteur optique 1)		APC
Type de connecteur optique 2		FC
Type de finition (Connecteur optique 2)		UPC
Longueur de câble	m	1
Traction courte	N	440
Elément de renforcement de la structure		Fibres d'aramide et tube en acier inoxydable
Aplatissement longue (@100mm)	N	1000
Rayon de courbure minimal	mm	30
Température de fonctionnement	°C	-20 ... 70