

Comprobador de redes para datos y telefonía: Cat5/6, RJ11, RJ12, RJ45 y RDSI

Herramienta esencial para comprobar la calidad de una red de cable, debe utilizarse siempre para garantizar una instalación correcta. Este dispositivo compacto puede comprobar cables de red RJ45 (desde la Cat5 hasta las Cat6A, U/UTP, F/UTP, U/FTP, S/FTP, F/FTP, SF/UTP), cables telefónicos RJ11/12 (6P6C, 6P4C) y cables de datos RDSI.
Cumple los requisitos de la normativa ICT-2 para instaladores Categoría B y Categoría F.

Ref.	236790
Ref. Lógica	NWT
EAN13	8424450316542

Embalajes	
Caja	1 Unidades

Datos físicos	
Peso neto	143,00 g
Volumen bruto	0,71 dm³
Peso bruto	188,00 g
Anchura	110,00 mm
Altura	185,00 mm
Profundidad	35,00 mm
Peso del producto principal	143,00 g

Destaca por

- Indicador LED para una visualización rápida del estado de la prueba
- Posibilidad de probar incluso cables inaccesibles a grandes distancias
- Posibilidad de elegir prueba rápida o lenta
- Alimentación mediante pila de 9 V (no incluida)
- Longitud máxima del cable de prueba: 300 metros
- Prueba y control automático de paso, conexión abierta, conexión entrecortada y pares cruzados

- Compatibilidad con cables de datos RDSI, RJ45 (desde la Cat5 hasta Cat6A, U/UTP, F/UTP, U/FTP, S/FTP, F/FTP, SF/UTP) y telefónicos (6P6C, 6P4C)
- Comprobación de la continuidad del blindaje (Ground) en cables FTP/STP, asegurando que la malla del cable y los conectores estén correctamente conectados
- Tamaño compacto: 185 x 110 x 35 mm

Especificaciones técnicas

Ref. 236790

Tipo de conector de datos		RJ11 / RJ12 / RJ45
Medición continuidad de blindaje		Si
Longitud cable de datos	m	300
Medición continuidad de blindaje		Si
Prueba de continuidad		Remota
Tipo de batería		3 pilas AA
Tensión de la batería	Vdc	9