



Sändare 1550nm, 6dBm 1 utg & 2 nätaggregat, HT-1550IT-4 Fibersändare

HT-1550IT serien består av internmodulerade sändare försedda med höglinjära och isolerade DFB-lasers med lågt brus. En inbyggd HF-förstärkare och kontrollkrets ger optimalt C/N värde. Sändarna är försedda med styr- och övervakningsfunktion via SNMP.

Ref.	239001
EAN13	7321411027275

Förpackning

Låda	1 st.
-------------	-------

Fysisk data

Nettovikt	4.120,00 g
Bruttovolym	23,40 dm ³
Bruttovikt	5.260,00 g
Bredd	520,00 mm
Höjd	90,00 mm
Djup	500,00 mm
Huvudproduktens vikt	4.120,00 g

Utmärkande egenskaper

En automatisk utgångskontroll kopplad till en temperaturstabilisering, med hjälp av en termoelektrisk kylare (TEC), garanterar optimal prestanda och maximal livslängd. Samtliga laserparametrar och övervaknings funktioner är mikroprocessor styrda och på frontpanelens visas aktuell information.

Våglängd: 1550 +/-10 nm

- Effekt: 6 dBm
- HF-ingång: F-hona
- In-nivå: 78-88 dBuV (med AGC)
- Frekvensgång: <0,75
- *Systemparametrar (vid 59 PAL-D kanaler)*
- CTB <-65 dB
- CSO: <-60 dB
- CNR: >51 dB
- Antal utgångar: 1
- Kontakter: SC/APC
- Management interface: Ja (RJ-45, RS232) SNMP
- Spänning: (V AC) 115-265
- Effektförbrukning: <50W
- Antal nätaggregat: 2
- Automatisk switchning: ja
- Vikt: 5,0 kg

Tekniska specifikationer : Ref. 239001

Inputs/Bands		TERR
Frequency range	MHz	45 ... 862
Input level	dBµV	78 ... 88
Flatness	dB	< 0,75
Return losses	dB	> 16
C/N	dB	> 51
CSO	dB	> 60
CTB	dB	> 65
Wavelength	nm	1550
Optical output power	dBm	6
Optical return losses	dB	> 60
Transmitter type		DFB
Optical connectors		SC/APC
RF connectors		"F" female
Impedance	Ω	75
Input voltage	Vac	110 ... 254
Max. power consumption	W	30
Operating temperature	°C	-20 ... 85