



Fibersändare, 2x7 dBm Extern-modulerad, HT-1550ET med SNMP

HT1550ET serien består av 1550 nm extern modulerade optiska sändare, designade för analog och digital överföring. Tack vare "External Modulation Technique" har de låg dispersion distorsion, ingen laser chirp och låg CTB/CSO distorsion. Dubbla nätaggregat med automatisk omkoppling är standard liksom övervakning via SNMP.

Ref.	239003
EAN13	7321411028326

Förpackning

Låda	1 st.
-------------	-------

Fysisk data

Nettovikt	4.120,00 g
Bruttovolym	23,40 dm ³
Bruttovikt	5.260,00 g
Bredd	520,00 mm
Höjd	90,00 mm
Djup	500,00 mm
Huvudproduktens vikt	4.120,00 g

Utmärkande egenskaper

- Serien är anpassad för analog distribution upp till 550 MHz och digital över 550 MHz. HT1550ET serien kan fås i enlighet med ITU-TG.692 standarden. Användningsområde Mixad analog och

digital överföring upp till 65 km (upp till 200 km med dispersion kompensering). Med enbart digitala signaler upp till 400 km (upp till 700 km med dispersion kompensering)

- Maximala värden för CNR, CTB, CSO och SBS
- Justerbart SBS värde, 13, 16, 19 dBm
- Pålitlighet, inbyggda dubbla nätaggregat med automatisk omkoppling samt automatisk kontroll av sändarens temperatur

Teknisk specifikation:

- Våglängd (nm) 1550 +/- 10
- Effekt (dBm) 2x7dBm SBS 13,16,19 ställbar
- Frekvensområde (MHz) 47-862
- Frekvensgång (dB) +/-0,75
- Innivå (dBuV) 78-88
- CNR (dB) >52
- CTB (dB) <-65
- CSO (dB) <-65
- Automatisk nivå kontroll: Ja
- Antal utgångar: 2
- Kontakter, opto: SC/APC
- Kontakt, HF: F-hona
- Management interface: Ja, RJ-45 SNMP
- Spänning (V AC): 90-265
- Effektförbrukning: <50W
- Antal nätaggregat: 2

Tekniska specifikationer : Ref. 239003

Inputs/Bands		TERR
Frequency range	MHz	47 ... 862
Input level	dBµV	78 ... 88
Flatness	dB	0,75 ... 0,75
Return losses	dB	> 16
C/N	dB	> 53
CSO	dB	> 65
CTB	dB	> 65
Wavelength	nm	1550
Optical output power	dBmW	7
Optical connectors		SC/APC
RF connectors		"F" female
Impedance	Ω	75
Input voltage	Vac	90 ... 265
Max. power consumption	W	50
Operating temperature	°C	0 ... 50
Protection index (IP)		21