

# Mástil angular 1m x Ø 50mm Galvanizado en caliente

Mástil acodado de acero galvanizado en caliente, muy resistente a la corrosión. Su longitud es de 1m y su altura 300mm. Además su Ø 50mm lo hace ideal para fijar con los soportes de tipo "V".

| | |
|---|---|
| Ref. | 243810 |
| Ref. Lógica | A10030W |
| EAN13 | 8424450168943 |

| **Otras características** | |
|---|---|
| Color | Gris |

| **Embalajes** | |
|---|---|
| Unidad | 1 uds. |
| Caja | 25 uds. |
| Caja | 250 uds. |

| **Datos físicos** | |
|---|---|
| Imagen con dimensiones | 2,00 |
| Peso neto | 2.981,00 g |
| Volumen bruto | 16,58 $dm^3$ |
| Peso bruto | 2.981,00 g |
| Anchura | 1.070,00 mm |
| Altura | 310,00 mm |
| Profundidad | 50,00 mm |
| Peso del producto principal | 2.980,00 g |

## Destaca por

- Incluye un tapón negro en el tubo, para proteger el interior de la acumulación de agua

# **Especificaciones técnicas** : Ref. 243810

| | | |
|---|---|---|
| **Modelo del mástil** | | Mástil bajo techo |
| **Material del mástil** | | Acero |
| **Tratamiento de superficie** | | Galvanizado en caliente |
| **Longitud** | m | 1 |
| **Diámetro** | mm | 50 |