

Section inférieure articulée, Zinc + Peinture Pylône 360

Section inférieure de 3 m pour la réalisation d'un pylône haubané de la série 360.
Cette section étant basculante, l'installation de haubans est nécessaire pour garantir la stabilité du pylône.

Réf.	308602
Réf. Logique	TFUSS360W
EAN13	8424450153437

Autres caractéristiques	
Couleur	Blanc
Finition	Zinc + RPR

Emballage	
Pièce	1 pièces

Données physiques	
Image avec dimensions	3,00
Poids net	23.000,00 g
Volume brut	250,70 dm³
Poids brut	23.000,00 g
Largeur	375,00 mm
Hauteur	3.070,00 mm
Profondeur	325,00 mm
Poids du produit principal	21.976,00 g

Vous aimerez

- Système d'ancrage à l'aide de raccords
- Soudure robotisée
- Hauteur maximale du pylône 360: 57m (en fonction des conditions de calcul)
- Traitement de zinc + peinture de couleur: laqué au four avec de la poudre électrostatique de polyester

Détails du montage

Consiste à fixer à la base, la section inférieure et à la mettre de niveau en position verticale.Puis à monter les sections intermédiaires successives, qui seront équipées des haubans correspondants; l'installation se fait en levant et fixant les sections une à une, à l'aide de l'outil de levage approprié.

Televes®

Caractéristiques techniques : Ref. 308602

Surface au vent	m^2	0,426