

Sekcja dolna wahadłowa, Cynk + Farba Maszt kratownicowy 360

Dolna sekcja o wysokości 3 m do budowy masztu odciągowego z serii 360.
Ze względu na konstrukcję uchylną sekcja wymaga zastosowania odciągów w celu zapewnienia stabilności masztu.

Nr Kat.	308602
Nr log.	TFUSS360W
EAN13	8424450153437

Inne funkcje	
Kolor	Biały
Rodzaje wykończenia	Cynk + RCP

Opakowanie	
Szt.	1 szt.

Dane fizyczne	
Wymiary	3,00
Waga netto	23.000,00 g
Objętość brutto	250,70 dm^3
Waga brutto	23.000,00 g
Szerokość	375,00 mm
Wysokość	3.070,00 mm
Głębokość	325,00 mm
Główna waga produktu	21.976,00 g

Cechy wyróżniające

- System łączenia za pośrednictwem gwintów
- Spawy wykonane metodą zautomatyzowaną
- Maksymalna wysokość masztu kratownicowego 360: 57m (według warunków obliczeniowych)
- Obróbka antykorozyjna: cynkowanie + lakierowanie poprzez natrysk elektrostatycznym proszkiem poliestrowym

Szczegóły montażu

Instalacja polega na przytwierdzeniu sekcji dolnej do bazy i ustawienia jej w pozycji pionowej. Następnie należy nakładać sekcje środkowe, które są wyposażone w odciągi. Montażu dokonuje się poprzez skalowanie już nałożonych sekcji i wznoszeniu kolejnych sekcji przy pomocy odpowiedniego oprzyrządowania.

Specyfikacje techniczne : Ref. 308602

Powierzchnia poddana oddz. wiatru	m^2	0,426