



Baza elastyczna osadzająca/wkręcana Maszt kratownicowy 450

Baza elastyczna osadzająca do zakotwiczenia masztu kratowniczego z odciągami z serii 450. Możliwa instalacja bez użycia betonu przy zastosowaniu płyty do bazy elastycznej (nr kat. 31290x).

Baza w kolorze czerwonym (RAL 3020).

Nr Kat.	313401
Nr log.	TFK450FV
EAN13	8424450169322

Inne funkcje

Kolor	Czerwony
Rodzaje wykończenia	Ocynkowane ogniowo + lakierowanie czerwony

Opakowanie

Szt.	1 szt.
------	--------

Dane fizyczne

Waga netto	21.500,00 g
Objętość brutto	17,00 dm ³
Waga brutto	21.500,00 g
Szerokość	300,00 mm
Wysokość	200,00 mm
Głębokość	300,00 mm
Główna waga produktu	16.193,00 g

Cechy wyróżniające

- System łączenia za pośrednictwem gwintów
- Spawy wykonane metodą zautomatyzowaną

- Maksymalna wysokość masztu kratownicowego 450: 90m (według warunków obliczeniowych)
- Elastyczna: instalacja z systemem odciągów

Szczegóły montażu

Stopa fundamentowa bazy masztu (węzeł centralny) i stopy fundamentowe odciągów (węzeł środkowy/zewnętrzny).

Specyfikacje techniczne

Opis	Baza wahadłowa maszt 450.
Tworzywo*	(1) Stal F626 (S 235) blacha 15 mm grubości Re min. 235 N/mm2 - Rm min. 340 N/mm2 (2) Stal o niskiej zawartości węgla (hartowana i odpuszczana).
Waga	15,4 Kg

* Re min. - Granica sprężystości, Rn min. - Granica wytrzymałości.