

Tramo inferior basculante, Zinc + Pintura Torre 550

Tramo inferior de 3 m para la formación de una torre arriostrada de la serie 550.
El tramo está pintado en color rojo (RAL 3020).
Al ser un tramo basculante, requiere la instalación de vientos.

Ref.	313901
Ref. Lógica	TFUSS550
EAN13	8424450150207

Otras características	
Color	Rojo
Acabado	Zinc + Pintura en rojo

Embalajes	
Unidad	1 uds.


Datos físicos	
Imagen con dimensiones	3,00
Peso neto	97.000,00 g
Volumen bruto	480,00 dm^3
Peso bruto	97.000,00 g
Anchura	620,00 mm
Altura	3.200,00 mm
Profundidad	536,00 mm
Peso del producto principal	95.786,00 g

Destaca por

- Sistema de anclajes mediante racores
- Altura máxima de la Torre 550: 140m (según condiciones de cálculo)
- Tratamiento de zincado + pintura de color: lacado al horno con polvo electrostático de poliéster

Detalles de montaje/configuración

Consiste en fijar a la base el tramo inferior y colocarlo en posición vertical nivelándolo.Posteriormente se van montando los tramos intermedios sucesivos, que estarán equipados con los vientos correspondientes; el montaje se realiza escalando los tramos ya colocados e izando posteriormente el tramo que se va a colocar, ayudándose de utillaje de elevación adecuado.



Especificaciones técnicas : Ref. 313901

Superficie enfrentada al viento	m^2	0,845