

Tramo inferior basculante, Galvanizado en caliente + Pintura Torre 550 XL - Reforzada

Tramo inferior de 3 m para la formación de una torre arriostrada de la serie 550 XL.
El tramo está pintado en color rojo (RAL 3020).
Al ser un tramo basculante, requiere la instalación de vientos.

Ref.	313921
EAN13	8424450240403

Otras características	
Color	Rojo
Acabado	Galvanizado en caliente + Pintura en rojo

Embalajes	
Unidad	1 Unidades
Palé	9 Unidades

Datos físicos	
Peso neto	105.000,00 g
Volumen bruto	590,00 dm³
Peso bruto	105.000,00 g
Anchura	550,00 mm
Altura	3.155,00 mm
Profundidad	550,00 mm
Peso del producto principal	105.000,00 g

Destaca por

- Sistema de anclaje mediante embutido y con pasadores
- Gran rigidez y resistencia mecánica
- Altura máxima de la Torre 550 XL: 160 m (según condiciones de cálculo)
- El tratamiento superficial en galvanizado en caliente ofrece una mayor durabilidad en condiciones de corrosión adversas
- Pintura de color, mediante lacado al horno con polvo electroestático de poliéster

Especificaciones técnicas : Ref. 313921

Superficie enfrentada al viento	m^2	0,714