

Section inférieure articulée, galvanisée à chaud + Peinture Pylône 550 XL – Section Renforcée

Section inférieure de 3m pour la réalisation d'un pylone de la série 550 XL.
La section est peinte en rouge (RAL 3020).
Une section articulée, implique l'installation de haubans.

Réf.	313921
EAN13	8424450240403

Autres caractéristiques	
Couleur	Rouge
Finition	Galvanisé à chaud + Peinture rouge

Emballage	
Pièce	1 pièces
Palette	9 pièces

Données physiques	
Poids net	105.000,00 g
Volume brut	590,00 dm³
Poids brut	105.000,00 g
Largeur	550,00 mm
Hauteur	3.155,00 mm
Profondeur	550,00 mm
Poids du produit principal	105.000,00 g

Vous aimerez

- Système d'ancrage avec boulons de sécurité
- Grande rigidité et résistance mécanique
- Hauteur maximale de pylône 550 XL: 160m (en fonction des conditions de calcul)
- Le traitement galvanisé à chaud offre une meilleure durée de vie dans des conditions de corrosion défavorables
- Peinture de couleur, par lac au four avec de la poudre électrostatique de polyester

Televes®

Caractéristiques techniques : Ref. 313921

Surface au vent	m^2	0,714