



## Mellansektion, varmgalvad+målad Fackverksmast Tower 550

Mellansektion om 3 m för fackverksmast Tower 550.

<b>Ref.</b>	314002
	TMIT550FVR
<b>EAN13</b>	8424450177716

### Andra funktioner

<b>Färg</b>	Röd
<b>Ytfinish</b>	Varmgalvaniserad

### Förpackning

<b>Bitar</b>	1 st.
--------------	-------

### Fysisk data

<b>Mått</b>	3,00
<b>Nettovikt</b>	91.500,00 g
<b>Bruttovikt</b>	91.500,00 g
<b>Bredd</b>	620,00 mm
<b>Höjd</b>	3.058,00 mm
<b>Djup</b>	536,00 mm
<b>Huvudproduktens vikt</b>	84.786,00 g

### Utmärkande egenskaper

- Förankras med muttrar
- 550 mastens maximala höjd: 140m (Vid uppskattade förhållanden)

### Huvudegenskaper

- Ytbehandlingen i form av vavgalvanisering förlänger livslängden även i svåra väderförhållanden
- Förzinkad + färg: Ugnslackerad med elektrostatiskt polyester pulver

## Tekniska specifikationer : Ref. 314002

Surface facing the wind	m <sup>2</sup>	0,862
-------------------------	----------------	-------